



Aire Acondicionado Compacto SpectraCool Interior/Exterior, Uso en Gabinetes de Telecomunicaciones, Frío, 4000 BTU, 115 Vca, de Acero

SKU: N280416G100    Marca: HOFFMAN    Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$98,646.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Los aires acondicionados compactos para interiores y exteriores SpectraCool brindan el mismo amplio espectro de capacidad y opciones de enfriamiento en una solución que ahorra espacio para las necesidades de gabinetes de poca profundidad.

Sección de características

El diseño compacto admite gabinetes de 12 pulgadas (300 mm) de profundidad

Atractivo diseño industrial con uso máximo de espacio

Modelos para entrada de alimentación VCA trifásica de 115, 230 y 400/460

Rango de temperatura de funcionamiento del modelo para exteriores de -40°F / -40°C a 131°F / 55°C (125°F / 52°C en la serie N28)

Termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad; Los modelos de aire acondicionado interior incluyen pantalla digital en el lado ambiental

Separador

Sección de especificaciones

Especificaciones Técnicas

Altura: 28 pulgadas / 711 mm

Ancho: 11.5 pulgadas / 292 mm

Profundidad: 14 pulgadas / 356 mm

Material: Acero

Tensión nominal: 115 Vca

Capacidad nominal (Watts): 1172

Capacidad nominal (Btu/h): 4000 Btu/h

Clasificación de protección: NEMA tipo 4X; NEMA tipo 3R

Temperatura de funcionamiento: -40 a 125°F / -40 a 52°C

Corriente máxima: 11.2 A

Control de acceso remoto: No

Acabado: Gris claro

Espesor: Calibre 18 / 1.21 mm

Peso: 85 lb (38.55 kg)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección NEMA 4X y 3R para ambientes industriales exigentes        |
| Característica 2 | Diseño compacto para gabinetes de solo 12" (304.8 mm) de profundidad |
| Característica 3 | Filtro de malla de aluminio reutilizable que maximiza el rendimiento |
| Característica 4 | Operación confiable desde -40°C hasta 52°C en exteriores             |
| Característica 5 | Refrigerante R134a con potencia de 1172 watts                        |
| Característica 6 | Instalación simplificada con mínimos sujetadores visibles            |