



airFiber 60 XG Radio PtP 60 GHz (57-66 GHz) con Radio de Respaldo de 5 GHz, Para una Distancia de Hasta 4 km con Soporte SFP+

SKU: AF60-XG Marca: UBIQUITI Categoría: Otras Bandas

\$31,363.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/imagenes/AF60XG/af60xg.png' alt='airFiber 60 XG (AF60-XG)'*> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>airFiber 60 XG</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: AF60-XG</div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;*>Enlace punto a punto en 60 GHz (57-66 GHz) con radio de respaldo 5 GHz, alcance de hasta 4 km y conectividad SFP+ 10G.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> Especificaciones </div> <!-- Features grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Alcance de enlace de hasta 4 km <li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento máximo de hasta 6 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Radio de respaldo 5 GHz resistente a la intemperie (800 Mbps) <li style='margin-bottom: 8px;*>(1) puerto GbE y (1) puerto SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje de alineación de precisión <li style='margin-bottom: 8px;*>GPS y Bluetooth integrados <li style='margin-bottom: 8px;*>Certificación Terragraph </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 779 x 664 x 383 mm (30.68 x 26.14 x 15.06) <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 8.6 kg (19 lb) <li style='margin-bottom: 8px;*>Material: policarbonato estabilizado UV y acero <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: PoE, 48 Vcc, 0.65 A (incluye adaptador PoE Gigabit) <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -40 a 55 °C (-40 a 131 °F) <li style='margin-bottom: 8px;*>Humedad de operación: 5-95% sin condensación </div> <!-- Card: Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Throughput máx.: 60 GHz 3.8 Gbps / 6 Gbps (con enlace de canales); 5 GHz 866.6 Mbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Encriptación: WPA2-PSK (AES) <li style='margin-bottom: 8px;*>Operación: solo PtP (punto a punto) </div> <!-- Card: RF --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>RF</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Frecuencia de operación: 57-66 GHz (según región regulatoria) <li style='margin-bottom: 8px;*>Anchos de canal: 2160 / 4320 MHz (con enlace de canales) <li style='margin-bottom: 8px;*>Ganancia de antena: 60 GHz 45 dBi <li style='margin-bottom: 8px;*>Respaldo (radio): 5150-5875 MHz (según región regulatoria) <li style='margin-bottom: 8px;*>Anchos de canal (respaldo): 20 / 40 / 80 MHz <li style='margin-bottom: 8px;*>Ganancia de antena (respaldo): 5 GHz 23 dBi </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de respaldo 5 GHz con más de 800 Mbps para continuidad operativa
Característica 2	Conectividad SFP+ 10G para integración directa con infraestructura de fibra óptica
Característica 3	Alineación de precisión con GPS y Bluetooth para despliegue rápido
Característica 4	Certificación Terragraph para interoperabilidad en redes de alta densidad
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -40 a 55 °C (-40 a 131 °F)
Característica 6	Carcasa de policarbonato estabilizado UV con grado de protección IP67