



SKU: AF5X-HD-30-S45 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center; gap: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div <strong style="font-size: 18px; color: inherit;">1 Gbps+ <div style="color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Throughput</div> </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center; gap: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div <strong style="font-size: 18px; color: inherit;">2 Millones <div style="color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Paquetes por Segundo</div> </div> </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center; gap: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div <strong style="font-size: 18px; color: inherit;">4096 QAM <div style="color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Modulación</div> </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center; gap: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div <strong style="font-size: 18px; color: inherit;">Filtro <div style="color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">RF Propietario</div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características del Kit</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">AF5X-HD <li style="margin-bottom: 8px;">AF-5G30-S45 <li style="margin-bottom: 8px;">Injector PoE <li style="margin-bottom: 8px;">Montaje universal <li style="margin-bottom: 8px;">Jumpers resistentes a la intemperie </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput superior a 1 Gbps para backhaul exigente
Característica 2	Modulación 4096 QAM con máxima eficiencia espectral
Característica 3	Filtro RF propietario que minimiza interferencias
Característica 4	Antena con polarización Slant-45 para mayor inmunidad
Característica 5	inyector PoE y jumpers resistentes a la intemperie
Característica 6	Diseño universal que simplifica el despliegue en campo