



Airfiber Kit AF5X-HD con Antena Fiber 34 dBi Slant-45

SKU: AF5X-HD-34-545 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$21,347.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Features Row --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center;'> <div style='display: inline-block; vertical-align: middle;'> </div> <div style='padding-left: 10px; display: inline-block; vertical-align: middle;'> <strong style='color: inherit;'>1 Gbps+
Throughput </div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center;'> <div style='display: inline-block; vertical-align: middle;'> </div> <div style='padding-left: 10px; display: inline-block; vertical-align: middle;'> <strong style='color: inherit;'>2 Millones
Paquetes por Segundo </div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center;'> <div style='display: inline-block; vertical-align: middle;'> </div> <div style='padding-left: 10px; display: inline-block; vertical-align: middle;'> <strong style='color: inherit;'>4096 QAM
Modulación </div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; display: flex; align-items: center;'> <div style='display: inline-block; vertical-align: middle;'> </div> <div style='padding-left: 10px; display: inline-block; vertical-align: middle;'> <strong style='color: inherit;'>Filtro
RF Propietario </div> </div> </div> <!-- Product Features Section --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cracterísticas del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x AF5X-HD <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Antena AF-5G-34-545 <li style='margin-bottom: 5px;'>Injector PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers resistentes a la intemperie </div> <!-- Separator --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput superior a 1 Gbps para backhaul de alta capacidad
Característica 2	Procesamiento de 2 millones de paquetes por segundo
Característica 3	Modulación 4096 QAM para máxima eficiencia espectral
Característica 4	Filtro RF propietario con señal optimizada y reducción de interferencias
Característica 5	Jumpers resistentes a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Antena integrada de 34 dBi con polarización Slant-45