



Aislador Azul de Esquina para Cercos Eléctricos / 18 kV / Resinas Vírgenes / Resistencia 7.5-10.2 kg / Anti UV / 66 mm x 31.6 mm

SKU: SFESQUINEROB Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$4.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.7));'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: rgba(255,255,255,0.7); margin: 0 0 8px 0;'>SFIRE · SFESQUINEROB · Aisladores</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: #fff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2;'>La esquina que no se rinde.</h2> <p style='font-size: 16px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0; max-width: 600px;'>Resinas vírgenes, aislamiento hasta 18 kV y acabado azul que identifica zonas críticas. El aislador que mantiene la tensión del alambre en cada cambio de dirección.</p></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>18 kV</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Aislamiento máx.</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>10.2 kg</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Resistencia mec.</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>66 mm</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Largo</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>UV</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Anti radiación</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>23.2 g</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Peso unitario</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: ACABADO AZUL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Acabado</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>Azul que identifica. No que se pierde.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>El acabado azul del SFESQUINEROB destaca en el perímetro sin perder elegancia. Ideal para marcar zonas críticas, esquinas de alta tensión o tramos que requieren identificación visual rápida. Donde otros aisladores pasan desapercibidos, este comunica.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> </div></div><!-- ===== PILAR 2: AISLAMIENTO 18 kV ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 2;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Aislamiento</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>18,000 voltios. Cero fugas.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>Resinas 100% vírgenes de primera calidad con resistencia dieléctrica certificada hasta 18 kV. El pulso eléctrico viaja completo por el alambre sin pírdidas en la esquina. Tu cerco mantiene la energía disuasiva en cada metro del perímetro.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 1;'> </div></div></div><!-- ===== PILAR 3: RESISTENCIA MECÁNICA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Resistencia mecánica</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>La esquina soporta. El alambre no cede.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>En cada cambio de dirección, la tensión se multiplica. El SFESQUINEROB resiste de 7.5 a 10.2 kg de fuerza mecánica sin deformarse ni soltar el alambre. Donde otros aisladores fallan por fatiga, este mantiene la línea firme temporada tras temporada.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Aplicaciones</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0;'>Donde el cerco cambia de dirección.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Cercos Perimetrales</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Seguridad en esquinas de perímetros industriales y comerciales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Zonas Críticas</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Identificación visual de esquinas de alta tensión.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Sector Agropecuario</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Contención ganadera en ranchos y zonas rurales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Control de Intrusión</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Protección en ángulos de zonas restringidas.</p> </div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Especificaciones</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0;'>Cada detalle cuenta.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 18px;'> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>66 mm</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>31.6 mm</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Peso</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>23.2 g</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Material</div> <div style='padding: 18px;'> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Resinas 100% vírgenes</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Propiedades</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Bolsa con 100 unidades</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Uso</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Resistencia</div> <div style='padding: 18px;'> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Resistencia mecánica</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Resistencia UV</div> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Anti radiación solar</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 18px;'> <div style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Compatible con postes estándar de cerco eléctrico. También disponible en negro, blanco, gris, rojo, amarillo y naranja.</div> </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas eléctricas
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg bajo tensión continua
Característica 3	Resinas vírgenes 100% con alta rigidez eléctrica y mecánica
Característica 4	Protección UV integrada contra degradación por radiación solar
Característica 5	Acabado azul para identificación visual de zonas críticas en perímetro
Característica 6	Diseño específico para postes de esquina y cambios de dirección