



SKU: SFESQUINEROG Marca: SFIRE Categoría: Postes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

border-radius: 12px; overflow: hidden;"/><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.7));"/><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: rgba(255,255,255,0.7); margin: 0 8px 0;"/><SFIRE &mdot; SFESQUINEROG &mdot; Accesorios para Cercos/><h2 style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: #fff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2;"/><El aislador que no cede./><h2><p style="font-size: 16px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0; max-width: 600px;"/><Aislador de esquina para cercos eléctricos. 18 kV de aislamiento. Resinas víacutecitas;rgenes con protecciön; y Diseñntido;ado para soportar la tensiön;de las esquinas sin deformarse, agrietarse ni degradarse con el sol./></p></div></div><div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><!-- ===== HERO ===== --><div style="margin-bottom: 50px; text-align: center;"/><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; padding: 30px 20px; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><div style="text-align: center; min-width: 100px;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><18 kV/><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;"/><Aislamiento máacutecimo/></div></div><div style="text-align: center; min-width: 100px;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><7.5–10.2 kg/><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;"/><Resistencia mec´canica/></div></div><div style="text-align: center; min-width: 100px;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><Anti UV/></div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;"/><Protecciön; solar/></div></div><div style="text-align: center; min-width: 100px;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><23.2 g/></div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;"/><Peso por unidad/></div></div><!-- ===== PILAR 1: AISLAMIENTO ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;"/><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"/><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;"/><Aislamiento diéctrico/><p><h3 style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;"/><Sin fugas. Sin arcos. Sin sorpresas./><h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;"/><18 kV de aislamiento máacutecimo. Resinas 100% víacutecitas;rgenes de primera calidad que mantienen su rigidez diéctrica líacutecica;nea tra líacutecica;nea. El cerco energiza, el aislador contiene. Asíacutecomo; de simple./><p></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"/></div></div><!-- ===== PILAR 2: MECANICA ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;"/><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"/><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;"/><Resistencia mec´canica/><p><h3 style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3;"/><La esquina es donde se decide todo./><h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;"/><7.5 a 10.2 kg de resistencia a la tensiön;de las esquinas, el cable tira con toda la fuerza del tramo. Este aislador aguanta esa carga sin ceder, sin fatiga, sin deformaciön; Diseñntido;especíacutecial; para el punto máacutecríacutecico; exigente del cerco./><p></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"/></div></div><!-- ===== PILAR 3: EXTERIOR ===== --><div style="background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); padding: 40px 30px; border-radius: 12px; margin-bottom: 60px;"/><div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;"/><Protecciön; UV integrada en la resina. Lluvia, polvo, humedad, sol directo del desierto a la costa. El aislador no se agrieta ni se decolora, no pierde sus propiedades mec´canicas. Alta resistencia téacutecmica, quíacutecmica y al impacto. Ductilidad incluso a baja temperatura./><p></div></div><div style="text-align: center; min-width: 100%; padding: 15px 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; margin-bottom: 25px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Cercos Eléctricos/><h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;"/><Postes de esquina en sistemas de electrificaciön; perimetral./><p></div></div><div style="flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Seguridad Perimetral/><h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;"/><Protecciön;de ´carcas;reas restringidas y períacutecetros industriales./><p></div></div><div style="flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Instalaciones Industriales/><h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;"/><Plantas, bodegas y complejos con cerco energizado./><p></div></div><div style="flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Control de Acceso/><h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;"/><Períacutecetros con control de ingreso y vigilancia activa./><p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 60px;"/><div style="text-align: center; min-width: 100%; padding: 15px 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; margin-bottom: 25px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Cercos Eléctricos/><h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;"/><Postes de esquina en sistemas de electrificaciön; perimetral./><p></div></div><div style="flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Seguridad Perimetral/><h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;"/><Protecciön;de ´carcas;reas restringidas y períacutecetros industriales./><p></div></div><div style="flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Instalaciones Industriales/><h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;"/><Plantas, bodegas y complejos con cerco energizado./><p></div></div><div style="flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;"/><h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 8px 0;"/><Control de Acceso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas ni arcos eléctricos
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para tensión en esquinas
Característica 3	Protección UV integrada que previene degradación por exposición solar
Característica 4	Fabricado con resinas 100% vírgenes para máxima rigidez dieléctrica
Característica 5	Diseño específico para postes de esquina en cercas eléctricas
Característica 6	Inmunidad a impactos, agentes químicos y fatiga mecánica prolongada