



SKU: SFESQUINEROOR Marca: SFIRE Categoría: Postes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >!-- ===== HERO ===== --></div><div style="position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 12px; overflow: hidden; "><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; text-align: center; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0 8px 0 0;">SFIRE &mdot; SFESQUINEROOR &mdot; Cercos Eléctricos</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: #ffffff; margin: 0 10px 0; line-height: 1.2;">Visible. Resistente. Imparable.</h2><p style="font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.9; margin: 0; max-width: 600px;">Aislador de esquina color naranja con aislamiento diéctrico hasta 18 kV, resinas 100% vía;cutres;genes y protecciön; UV. Se ve de lejos, aguantada de cerca.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 150px; padding: 25px 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;">18 kV</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Aislamiento mácutre;x.</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 25px 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Anti UV</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Protecciön; solar</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 25px 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;">66 mm</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Altura compacta</div></div></div><p style="font-size: 12px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;">23.2 g</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Peso unitario</div></div><!-- ===== PILAR 1: VISIBILIDAD ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;">Visibilidad en campo</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 15px 0 0; line-height: 1.2;">Naranja que se ve. Seguridad que se siente.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px 0;">El color naranja no es estéctico: es señal;azicön;e;n. En un cerco de cientos de metros, el SFESQUINEROOR se distingue a distancia, marcando los puntos críticos de esquina donde la tensiön; se concentra. Instaladores y técticos identifican ´pidamente las zonas de mayor estrécticos; sin necesidad de acercarse. Un ´digo visual que reduce errores y acelera el mantenimiento.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== PILAR 2: AISLAMIENTO DIELECTRICO ===== --><div style="background-color: rgba(150, 150, 150, 0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;">Aislamiento diéctrico</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 15px 0 0; line-height: 1.2;">18 kV sin fugas. Tu cerco, blindado.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px 0;">La esquina es el punto de mayor estrécticos; eléctrico en cualquier cerco. Un aislador común; pierde capacidad justo donde mácutre;s se necesita. El SFESQUINEROOR mantiene aislamiento diéctrico hasta 18 kV en condiciones reales de campo, sin descargas ni arcos eléctricos. Fabricado con resinas 100% vía;cutres;genes de primera calidad que garantizan rigidez y pureza en cada pieza.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: RESISTENCIA MECANICA ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;">Resistencia mec´nica</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 15px 0 0; line-height: 1.2;">7.5 a 10.2 kg de tensiön; sin ceder.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px 0;">En las esquinas, la tensiön; del alambré se multiplica. El SFESQUINEROOR soporta entre 7.5 y 10.2 kg de fuerza en tensiön; directa, manteniendo su forma y funciön; a lo largo del tiempo. Su diseño compacto de 66 mm x 31.6 mm concentra la resistencia donde importa, sin agregar volumen innecesario al poste. Dureza y rigidez con ductilidad a baja temperatura para instalaciön; en cualquier clima.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== PILAR 4: PROTECCION AMBIENTAL ===== --><div style="background-color: rgba(150, 150, 150, 0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;">Protecciön; total</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 15px 0 0; line-height: 1.2;">Sol, lluvia, quía;cutres;micos. Todo resiste.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px 0;">La protecciön; UV permanente evita la degradaciön; por exposiciön; solar prolongada. Sellado contra agua, humedad y polvo. Resiste impactos y agentes quía;cutres;micos presentes en entornos agrícolas. Del desierto de Sonora a la sierra de Chihuahua, el SFESQUINEROOR no se degrada ni pierde color.</p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;">Aplicaciones</div><h3 style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 25px 0 0; text-align: center;">Donde la esquina define el perímetro.</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"><h4 style="font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 5px 0 0;">Cercos Eléctricos</h4><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0 0 15px 0;">Postes de esquina y cambios de direcciön; en cercos de alta tensiön;</p></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"><h4 style="font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 5px 0 0;">Rancho, ganadería; y control de animales en terrenos extensos.</p></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 10px; padding: 20px

Compatible con múltiples tipos de postes de cerco eléctrico. Garantía de 1 año. Distribuido por Sostecnic, soporte técnico especializado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas eléctricas
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg en condiciones de tensión
Característica 3	Fabricado con resinas 100% vírgenes de alta pureza y rigidez
Característica 4	Protección UV permanente contra degradación solar continua
Característica 5	Color naranja de alta visibilidad para señalización de puntos críticos
Característica 6	Inmunidad a impactos, agentes químicos y fatiga mecánica prolongada