



Aislador de Esquina para Cercos Eléctricos / 18 kV / Resinas Vírgenes / Resistencia 7.5-10.2 kg / Anti UV / 66 mm x 31.6 mm

SKU: SFESQUINERO Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.7));'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: rgba(255,255,255,0.7); margin: 0 0 8px 0;'>SFIRE · SFESQUINERO · Aisladores</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: #fff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2;'>La esquina que no se rinde.</h2> <p style='font-size: 16px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0; max-width: 600px;'>Resinas vírgenes, aislamiento hasta 18 kV y resistencia mecánica de 10.2 kg. El aislador que mantiene la tensión del alambre en cada cambio de dirección.</p> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Resistencia mec.</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>18 kV</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Aislamiento máx.</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>10.2 kg</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Resistencia mec.</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>UV</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Anti radiación</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>23.2 g</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'>Peso unitario</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: TENSIÓN EN ESQUINA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 2;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Resistencia mecánica</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>La esquina soporta. El alambre no cede.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>En cada cambio de dirección, la tensión se multiplica. El SFESQUINERO resiste de 7.5 a 10.2 kg de fuerza mecánica sin deformarse ni soltar el alambre. Donde otros aisladores fallan por fatiga, este mantiene la línea firme temporada tras temporada.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> </div></div><!-- ===== PILAR 2: AISLAMIENTO 18 kV ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 2;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Aislamiento</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>18,000 voltios. Cero fugas.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>Resinas 100% vírgenes de primera calidad con resistencia dieléctrica certificada hasta 18 kV. El pulso eléctrico viaja completo por el alambre sin pérdidas en la esquina. Tu cerco mantiene la energía disuasiva en cada metro del perímetro.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 1;'> </div></div><!-- ===== PILAR 3: DURABILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Durabilidad</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'>Sol, lluvia, frío. Todo pasa. El no.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; line-height: 1.7;'>Protección UV integrada en la resina. Alta resistencia térmica, química y al impacto. Ductilidad que mantiene flexibilidad incluso a baja temperatura. El SFESQUINERO no se agrieta, no se decolora y no pierde sus propiedades dieléctricas con el tiempo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Aplicaciones</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0;'>Donde el cerco cambia de dirección.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Cercos Perimetrales</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Seguridad en esquinas de perímetros industriales y comerciales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Sector Agropecuario</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Contención ganadera en ranchos y zonas rurales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Control de Intrusión</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Protección residencial y comercial en ángulos de muro.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px 0;'>Sistemas de Acceso</h4> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Esquinas en cercos de zonas restringidas y controladas.</p> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>Especificaciones</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0;'>Cada detalle cuenta.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 18px;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Largo</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>66 mm</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Ancho</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>31.6 mm</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Peso</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>23.2 ± 0.5 g</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Material</div> <div style='padding: 18px;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Composición</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>Resinas 100% vírgenes</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Propiedades</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>Alta dureza, rigidez, resistencia al impacto</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Ductilidad</dt> <dd style='margin: 0; opacity: 0.8;'>Flexibilidad a baja temperatura</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Eléctricas</div> <div style='padding: 18px;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Aislamiento máx.</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>18 kV</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Resistencia mecánica</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>7.5 a 10.2 kg</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Resistencia UV</dt> <dd style='margin: 0; opacity: 0.8;'>Anti radiación solar</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Presentación</div> <div style='padding: 18px;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Colores</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.8;'>Negro, Blanco, Gris, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-bottom: 2px;'>Fracción arancelaria</dt> <dd style='margin: 0; opacity: 0.8;'>85472099</dd> </dl> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0;'>SFIRE</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'>Cada esquina. Cada tensión. Cada metro.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; max-width: 500px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>Compatible con postes estándar de cerco eléctrico. Disponible en 7 colores para identificar zonas o integrarse al perímetro.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas eléctricas
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg bajo tensión del alambre
Característica 3	Resinas vírgenes 100% de alta pureza y rigidez dieléctrica
Característica 4	Protección UV integrada contra degradación por radiación solar
Característica 5	Diseño específico para postes de esquina y cambios de dirección
Característica 6	Inmunidad a impactos, agentes químicos y fatiga mecánica prolongada