



Aislador de Paso Azul Reforzado para Cercos Eléctricos / Aislamiento hasta 18 kV / Resistente a Clima Extremo / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASOB Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>SFIRE &mdot; SFPASOB &mdot; Aisladores de Paso</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>El aislamiento que no cede.</h2> <p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; color: inherit;'>18 kV de aislamiento. Resistencia mecánica de hasta 10.2 kg. Protección UV y polvo. El SFPASOB en color azul esta diseñado para que tu cerco eláctrico funcione sin interrupciones, sin importar el clima.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; padding: 25px 15px; margin-bottom: 40px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>18 kV</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Aislamiento max.</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>10.2 kg</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Resistencia mecánica</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>UV</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Proteccion solar</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>16 g</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Peso unitario</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>100%</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Resinas virgenes</div></div><!-- ===== PILAR 1: AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Aislamiento electrico</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>18,000 voltios no son problema.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'>El SFPASOB soporta hasta 18 kV de aislamiento maximo. Su disenón con altura controlada evita arcos electricos entre el poste y el alambrado, eliminando fugas de corriente y falsas alarmas en el sistema. Tu cerco mantiene la potencia donde debe estar: en los hilos.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'> </div></div><!-- ===== PILAR 2: CLIMA EXTREMO ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 35px 25px; margin-bottom: 50px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center; order: 1;'> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 2;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Resistencia ambiental</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Del sol del desierto a la lluvia de la sierra.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'>Protección contra rayos UV, agua, humedad y polvo. Fabricado con resinas 100% virgenes de polipropileno y policarbonato, el SFPASOB no se degrada, no se agrieta y no pierde sus propiedades dielectricas con el tiempo. Instalado a la intemperie, temporada tras temporada.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: DURABILIDAD MECANICA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Construccion reforzada</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>7.5 a 10.2 kg de resistencia. Sin ceder.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'>La tensión del alambrado, el viento, el impacto accidental. El SFPASOB soporta cargas mecánicas de 7.5 a 10.2 kg gracias a su construçoán reforzada con policarbonato. Ductilidad incluso a baja temperatura, resistencia a impactos y rigidez estructural. Un aislador que se instala y se olvida.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center;'>Donde se instala</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Un aislador. Máctiples escenarios.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; center;'> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Ganadería</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Control de ganado en potreros y ranchos con cercos de alta tensión.</p></div> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Residencial</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Perímetros de casas, quintas y fraccionamientos con cerco electrificado.</p></div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Agricultura</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Cercos de protección para cultivos, invernaderos y zonas de riego.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Datos tecnicos</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Especificaciones completas.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Máctricas</div> <div style='padding: 15px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Aislamiento máximo</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>18 kV</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Disénio</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Anti-arco eláctrico</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Prevención de fugas</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Altura controlada para evitar arcos</dd></div></div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Máctricas</div> <div style='padding: 15px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Resistencia mecánica</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>7.5 – 10.2 kg</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Dureza y rigidez</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Alta, con ductilidad a baja temperatura</dd></div></div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Físicas</div> <div style='padding: 15px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Dimensiones</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>87 x 35.5 x 31.9 mm</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Peso</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>16 ± 0.5 g</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Material</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Polipropileno y policarbonato virgen</dd></div></div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Ambientales</div> <div style='padding: 15px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Protección UV</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Sí, estabilizado contra radiación solar</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Agua y humedad</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Resistente a intemperie continua</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Polvo</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Protección contra acumulación</dd></div></div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Máctricas</div> <div style='padding: 15px 18px;'><dl style='margin: 0; font-size: 14px;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'>Resistencia química</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;'>Témpera, química, xímico y a la fatiga</dd></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>SFIRE</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Instala. Olvía. date. Confía.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 550px; margin: 0 auto 15px auto; color: inherit;'>El SFPASOB se instala entre el poste y el alambrado en segundos. Compatible con postes SYSPOST de EPCOM INDUSTRIAL y diversos tipos de alambrado para cercos eláctricos.</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit;'>Garantía: 1 a&o</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico hasta 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg por unidad
Característica 3	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 4	Protección contra UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 5	Materiales 100% vírgenes de polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado sin herramientas especializadas