



Aislador de Paso Blanco Reforzado para Cercos Eléctricos / Aislamiento hasta 18 kV / Resistente a Clima Extremo / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASOW Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;*>SFIRE · SFPASOW · Aisladores de Paso</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>El aislamiento que no cede.</h2> <p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; color: inherit;*>18 kV de aislamiento. Resistencia mecanica de hasta 10.2 kg. Proteccion UV y polvo. El SFPASOW en color blanco esta disenado para que tu cerco electrico funcione sin interrupciones, sin importar el clima.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; padding: 25px 15px; margin-bottom: 40px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <div style='text-align: center; min-width: 100px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>18 kV</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;*>Aislamiento max.</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>10.2 kg</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;*>Resistencia mecanica</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>UV</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;*>Proteccion solar</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>16 g</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;*>Peso unitario</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;*><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;*>100%</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;*>Resinas virgenes</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;*>Aislamiento electrico</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>18,000 voltios no son problema.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;*>El SFPASOW soporta hasta 18 kV de aislamiento maximo. Su disen0 con altura controlada evita arcos electricos entre el poste y el alambrado, eliminando fugas de corriente y falsas alarmas en el sistema. Tu cerco mantiene la potencia donde debe estar: en los hilos.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*> </div></div><!-- ===== PILAR 2: CLIMA EXTREMO ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 35px 25px; margin-bottom: 50px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center; order: 1;*> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 2;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;*>Resistencia ambiental</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Del sol del desierto a la lluvia de la sierra.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;*>Proteccion contra rayos UV, agua, humedad y polvo. Fabricado con resinas 100% virgenes de polipropileno y policarbonato, el SFPASOW no se degrada, no se agrieta y no pierde sus propiedades dielectricas con el tiempo. Instalado a la intemperie, temporada tras temporada.</p></div></div></div><!-- ===== PILAR 3: DURABILIDAD MECANICA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;*>Construccion reforzada</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>7.5 a 10.2 kg de resistencia. Sin ceder.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;*>La tension del alambrado, el viento, el impacto accidental. El SFPASOW soporta cargas mecanicas de 7.5 a 10.2 kg gracias a su construccion reforzada con policarbonato. Ductilidad incluso a baja temperatura, resistencia a impactos y rigidez estructural. Un aislador que se instala y se olvida.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center;*>Donde se instala</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Un aislador. Múltiples escenarios.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Ganadería</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;*>Control de ganado en poteros y ranchos con cercos de alta tension.</p></div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Residencial</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;*>Perímetros de casas, quintas y fraccionamientos con cerco electricificado.</p></div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;*><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Agricultura</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;*>Cercos de proteccion para cultivos, invernaderos y zonas de riego.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;*>Datos tecnicos</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Especificaciones completas.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Electricas</div> <div style='padding: 15px 18px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px;*><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Aislamiento maximo</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>18 kV</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Anti-arco electrico</dd><dd style='margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Prevencion de fugas</dd><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Altura controlada para evitar arcos</dd></dl></div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Mecanicas</div> <div style='padding: 15px 18px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px;*><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Resistencia a impactos</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>7.5 - 10.2 kg</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Dureza y rigidez</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Alta, con ductilidad a baja temperatura</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Resistencia a impactos</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Policarbonato reforzado</dd></dl></div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Fisicas</div> <div style='padding: 15px 18px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px;*><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Dimensiones</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>87 x 35.5 x 31.9 mm</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Peso</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>16 ±0.5 g</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Material</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Polipropileno y policarbonato virgen</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Proteccion UV</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Si, estabilizado contra radiacion solar</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Agua y humedad</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Resistente a intemperie continua</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Polvo</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Proteccion contra acumulacion</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;*>Resistencia quimica</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Termica, quimica y a la fatiga</dd></dl></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;*>SFIRE</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>Instala. Olvidate. Confia.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 550px; margin: 0 auto 15px auto; color: inherit;*>El SFPASOW se instala entre el poste y el alambrado en segundos. Compatible con postes SYSPOST de EPCOM INDUSTRIAL y diversos tipos de alambrado para cercos electricos.</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit;*>Garantía: 1 ano</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico hasta 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para alta durabilidad
Característica 3	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 4	Protección UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 5	Materiales 100% vírgenes de polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado que reduce tiempos de montaje