



Aislador de Paso Gris Reforzado para Cercos Eléctricos / Aislamiento hasta 18 kV / Resistente a Clima Extremo / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASOG Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$4.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->SFIRE &mdot; SFPASOG &mdot; Aisladores de Paso</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'->El aislamiento que no cede.</h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; color: inherit;'->18 kV de aislamiento. Resistencia mecánica de hasta 10.2 kg. Protección UV y polvo. El SFPASOG en color gris esta diseñado para que tu cerco eléctrico funcione sin interrupciones, sin importar el clima.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; padding: 25px 15px; margin-bottom: 40px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'-><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->18 kV</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'->Aislamiento max.</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->10.2 kg</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'->Resistencia mecánica</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->UV</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'->Protección solar</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->16 g</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'->Peso unitario</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->100%</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'->Resinas vírgenes</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'-><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Aislamiento eléctrico</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->18,000 voltios no son problema.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'->El SFPASOG soporta hasta 18 kV de aislamiento máximo. Su diseño con altura controlada evita arcos eléctricos entre el poste y el alambrado, eliminando fugas de corriente y falsas alarmas en el sistema. Tu cerco mantiene la potencia donde debe estar: en los hilos.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'-></div></div><!-- ===== PILAR 2: CLIMA EXTREMO ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 35px 25px; margin-bottom: 50px;'-><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center; order: 1;'-></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; order: 2;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Resistencia ambiental</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->Del sol del desierto a la lluvia de la sierra.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'->Protección contra rayos UV, agua, humedad y polvo. Fabricado con resinas 100% vírgenes de polipropileno y policarbonato, el SFPASOG no se degrada, no se agrieta y no pierde sus propiedades dieléctricas con el tiempo. Instalado a la intemperie, temporada tras temporada.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: DURABILIDAD MECÁNICA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'-><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Construcción reforzada</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'->7.5 a 10.2 kg de resistencia. Sin ceder.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'->La tensión del alambrado, el viento, el impacto accidental. El SFPASOG soporta cargas mecánicas de 7.5 a 10.2 kg gracias a su construcción reforzada con policarbonato. Ductilidad incluso a baja temperatura, resistencia a impactos y rigidez estructural. Un aislador que se instala y se olvida.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'-></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center;'->Donde se instala</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 25px 0; text-align: center; color: inherit;'->Un aislador. Múltiples escenarios.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'-><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Residencial</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'->Perímetros de casas, quintas y fraccionamientos con cerco electrificado.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'->Agricultura</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'->Cercos de protección para cultivos, invernaderos y zonas de riego.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Datos técnicos</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 25px 0; color: inherit;'->Especificaciones completas.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Eléctricas</div><div style='padding: 15px 18px;'-><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Aislamiento máximo</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->18 kV</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Diseno</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Anti-arco eléctrico</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Prevención de fugas</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Altura controlada para evitar arcos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Mecánicas</div><div style='padding: 15px 18px;'-><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Resistencia mecánica</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->7.5 – 10.2 kg</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Dureza y rigidez</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Alta, con ductilidad a baja temperatura</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Resistencia a impactos</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Policarbonato reforzado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Físicas</div><div style='padding: 15px 18px;'-><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Dimensiones</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->87 x 35.5 x 31.9 mm</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Peso</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->16 ±0.5 g</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Material</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Polipropileno y policarbonato virgen</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Color</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Gris</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Ambientales</div><div style='padding: 15px 18px;'-><div style='margin: 0; font-size: 14px;'-><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Protección UV</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Sí, estabilizado contra radiación solar</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Agua y humedad</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Resistente a intemperie continua</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Polvo</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Protección contra acumulación</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'->Resistencia química</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'->Térmica, química y a la fatiga</div></div></div><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'-><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->SFIRE</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'->Instala. Olvidate. Confía.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 550px; margin: 0 auto 15px auto; color: inherit;'->El SFPASOG se instala entre el poste y el alambrado en segundos. Compatible con postes SYSPOST de EPCOM INDUSTRIAL y diversos tipos de alambrado para cercos eléctricos.</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit;'->Garantía: 1 añde o</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico de 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para soportar tensión del alambrado
Característica 3	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 4	Protección UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 5	Materiales 100% vírgenes de polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado sin herramientas especializadas