



Aislador de Paso o Esquina Blanco con Abrazadera / 33-38 mm / Resina Virgen 100% / Anti-Arqueo / Tubería de Malla Ciclónica

SKU: SFABRAZADERAW Marca: SFIRE Categoría: Aisladores

\$19.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.75));'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0 0 8px;'>SFIRE &mdot; SFabrazaderaw &mdot; Cercas Electrificadas</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: #ffffff; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'>PROTECCION QUE SE INTEGRA.</h2><p style='font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.9; margin: 0; max-width: 600px;'>Aislador de paso o esquina en color blanco con abrazadera integrada para tuberíacut;e de 33-38 mm. Resina 100% virgen, proteccióacut;n anti-arqueo y acabado que se funde con cercas blancas. Seguridad perimetral con est&eacut;tica limpia. </p></div></div><div style='width: 100%; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 20px 0;'><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>33-38</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'>mm abra&acut;zadera</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>100%</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'>Resina virgen</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>UV</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'>Proteccióacut;n solar</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>IP</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'>Agua y polvo</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>ESTÉTICA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>EST&Eacut;TICA</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Blanco sobre blanco.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>El color blanco del aislador se integra con tuberíacut;a pintada y cercas residenciales. No rompe la l&iacut;nea visual del per&iacut;metro. Para fraccionamientos, plazas y comercios donde la est&eacut;tica importa tanto como la seguridad.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2: INSTALACIÓN ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 35px 30px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>INSTALACI&Oacut;N</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Un apriete. Listo.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>La abrazadera ajustable de 33-38 mm se adapta a tuberíacut;e de malla cicl&acut;nica sin herramientas especiales. Tuerca de uso rudo que no se afloja con vibraci&acut;n ni viento. El instalador la coloca, la aprieta y se olvida.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: RESISTENCIA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'><div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>RESISTENCIA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Resina 100% virgen de primera calidad. Sin reciclados, sin rellenos. Resistencia t&eacut;rmica, qu&iacut;mica y a la fatiga. Protecci&acut;n contra rayos UV que no amarillea con el tiempo. El blanco se mantiene blanco temporada tras temporada.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>PROTECCI&Oacut;N EL&Eacut;CTRICA</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>Cero arcos. Cero cortos.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Dis&eacut;n anti-arqueo que previene cortocircuitos entre el alambre electrificado y el poste met&acut;lico. La geometr&iacut;a del aislador mantiene la distancia de fuga necesaria para que el pulso llegue completo al siguiente tramo.</p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 15px;'>APLICACIONES</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Residencial</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Cercos blancos en fraccionamientos y casas.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Comercio</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Plazas y locales con est&eacut;tica cuidada.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Corporativo</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Oficinas y parques industriales.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Edu&acut;caci&Oacut;n</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7;'>Escuelas y campus con cercas perimetrales.</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 15px;'>ESPECIFICACIONES</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Mec&acut;nica</div><div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'><dl style='margin: 0; padding: 0;'><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Di&acut;aacut;metro de tuberíacut;a</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>6-14 mm di&acut;metro</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Tuerca</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>Us&Oacut;rudo</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Tipo</div><div style='margin: 0;'><dd style='margin: 0;'>Paso o esquina</dd></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Materiales</div><div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'><dl style='margin: 0; padding: 0;'><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Resina</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>100% virgen, primera calidad</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Color</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>Blanco</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Abrazadera</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>Metal galvanizado</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Resistencia t&eacut;rmica</div><div style='margin: 0;'><dd style='margin: 0;'>Alta</dd></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Prevenci&Oacut;n de cortocircuitos</div><div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'><dl style='margin: 0; padding: 0;'><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Rayos UV</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>No amarillea</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Agua y humedad</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>Resistente</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Polvo</div><div style='margin: 0;'><dd style='margin: 0;'>Resistente</dd></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones (Al x Lg x An)</div><div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'><dl style='margin: 0 0 8px 0;'><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>12 x 6 x 10 cm</div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><dd style='margin: 0 0 8px 0;'>SFIRE</dd><div style='opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'>Modelo</div><div style='margin: 0;'><dd style='margin: 0;'>SFABRAZADERAW</dd></div></div><div style='margin: 0 0 8px 0;'><div style='font-size: 22px; font-weight: 300; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Seguridad que no se nota. Hasta que se necesita.</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; max-width: 500px; margin: 0 auto;'>Compatible con tuberíacut;a de malla cicl&acut;nica de 33-38 mm. Garant&iacut;a de 1 año.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resina virgen 100% con resistencia térmica, química y a fatiga
Característica 2	Abrazadera ajustable 6-14 mm para fijación rápida sin herramientas adicionales
Característica 3	Protección UV que evita el amarilleamiento en exposición prolongada al sol
Característica 4	Tuerca de uso rudo que asegura fijación estable en condiciones climáticas adversas
Característica 5	Diseño blanco que integra estéticamente con tubería ciclónica y cercas residenciales
Característica 6	Aislación anti-arqueo para seguridad perimetral confiable en cercas electrificadas