



Aislador de Paso o Esquina con Abrazadera / 1 Pulgada (25 mm) / Resina Virgen 100% / Anti-Arqueo / Acero Galvanizado / Tubería de Malla Ciclónica

SKU: SFABRAZADERA1P Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$24.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="margin-bottom: 40px; text-align: center;"> <p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">SFIRE · SFABRAZADERA1P · Cercas Electrificadas</p> <h2 style="font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;">Aislamiento que no falla.</h2> <p style="font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; color: inherit;">Aislador de paso o esquina con abrazadera de 1 pulgada para tubería de malla ciclónica. Resina virgen, acero galvanizado, protección total contra arqueo.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 25px 0;"> <div style="flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"> <div style="font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit;">1</div> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">Diámetro</div> </div> <div style="flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"> <div style="font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit;">100</div> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">UV</div> </div> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">Protección solar</div> </div> <div style="flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;"> <div style="font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit;">Zn</div> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">Galvanizado</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: RESINA VIRGEN ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;"> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">El cuerpo del aislador está fabricado con resinas vírgenes de primera calidad. Nada de material reciclado que se degrada con el tiempo. El resultado: rigidez, dureza y resistencia a impactos que se mantienen año tras año, incluso bajo sol directo y lluvia constante.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"> </div></div><!-- ===== PILAR 2: ANTI-ARQUEO ===== --><div style="background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 35px; margin-bottom: 50px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"> </div> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Protección eléctrica</p> <h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Cero arqueo. Cero cortocircuitos.</h3> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; text-align: justify;">El diseño del aislador crea una barrera dieléctrica efectiva entre el alambre electrificado y el poste metálico. La geometría del cuerpo evita que se forme arco eléctrico, incluso con humedad alta. Tu cerca opera sin interrupciones ni pérdidas de energía.</p> </div></div><!-- ===== PILAR 3: ABRAZADERA GALVANIZADA ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;"> <div style="flex: 1 1 350px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Fijación</p> <h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Acero galvanizado. Agarre permanente.</h3> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; text-align: justify;">La abrazadera incluida está fabricada en acero con galvanizado por inmersión en caliente. Incluye tornillo y tuerca para fijación directa al poste. Resiste corrosión, humedad y exposición ambiental sin degradarse. Una instalación, años de servicio.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 50px;"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Dón de se usa</p> <h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 25px 0; color: inherit;">Un aislador. Múltiples escenarios.</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"> <div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"> <div style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;">Cerca Eléctrica</div> <div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;">Postes de cerco electrificado perimetral</div> </div> <div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"> <div style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;">Contención</div> <div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;">Sistemas de contención y seguridad perimetral</div> </div> <div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"> <div style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;">Residencial</div> <div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;">Protección perimetral en casas y quintas</div> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 50px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"> <div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Aislador</div> <div style="padding: 15px 18px;"> <div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Tipo</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">Aislador de paso o esquina</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Diámetro</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">25 mm (1 pulgada)</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Material del cuerpo</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">Resina 100% virgen</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Protección</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">UV, agua, humedad, polvo</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Resistencia</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">Témica, química, impactos, fatiga</dd> </div> </div> <div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Abrazadera</div> <div style="padding: 15px 18px;"> <div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Modelo</dt> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">ABR1PUL</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Acabado</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">Galvanizado</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Peso (solo abrazadera)</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">17 g</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Peso (con tornillo y tuerca)</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">35 g</dd> </div> </div> <div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Dimensiones y empaque</div> <div style="padding: 15px 18px;"> <div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Ancho total</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">12.8 cm (5 in)</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Ancho total</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">2 cm (0.8 in)</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Contenido</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">Bolsa con 100 unidades</dd> <div style="font-weight: bold; margin-top: 8px; opacity: 0.7;">Componentes</div> <dd style="margin: 2px 0 0 0;">Abrazadera, tornillo y tuerca</dd> </div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style="text-align: center; padding: 30px 0 10px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2)"> <p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">SFIRE</p> <h3 style="font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Instala una vez. Olvídate del mantenimiento.</h3> <p style="font-size: 14px; opacity: 0.7; max-width: 550px; margin: 0 auto; color: inherit;">Compatible con postes de tubería de malla ciclónica y sistemas de cerca electrificada estándar. Respaldo con 1 año de garantía.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resina virgen 100% sin reciclaje para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Diseño anti-arqueo que elimina cortocircuitos en cercas electrificadas
Característica 3	Abrazadera de acero galvanizado por inmersión en caliente anticorrosión
Característica 4	Protección UV, agua, humedad y polvo para instalaciones permanentes
Característica 5	Rigidez y resistencia a impactos bajo sol directo y lluvia constante
Característica 6	Presentación de 100 unidades con tornillo y tuerca incluidos