



Aislador de Paso o Esquina con Abrazadera / 33-38 mm / Resina Virgen 100% / Anti-Arqueo / Tubería de Malla Ciclónica

SKU: SFABRAZADERA Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$23.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'/> alt='SFABRAZADERA instalado en cerco perimetral'>

<p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>SFIRE &mdot; SFABRAZADERA &mdot; Cercas Electrificadas</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: 300; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; line-height: 1.2;'/>El aislador que no se rinde.</h2> <p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 680px; line-height: 1.7;'/>Aislador de paso o esquina con abrazadera integrada para tubería de 33-38 mm. Resina 100% virgen, protección anti-arqueo y resistencia total a la intemperie. Un solo componente, una sola instalación, cero fallas.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 20px 0;'/> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>UV</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'/>mm diámetro</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>100%</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'/>Resina virgen</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>UV</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'/>Protección solar</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>IP</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'/>Agua y polvo</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>6-14</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6;'/>mm abrazadera</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: INSTALACIÓN ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>INSTALACIÓN</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>La abrazadera ajustable de 33-38 mm se adapta a tubería de malla ciclónica sin herramientas especiales. Tuerca de uso rudo que no se afloja con vibración ni viento. El instalador la coloca, la aprieta y se olvida.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/> alt='Vista lateral SFABRAZADERA'> </div></div><!-- ===== PILAR 2: RESISTENCIA ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 35px 30px; margin-bottom: 50px;'/> <div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>Resina 100% virgen de primera calidad. Sin reciclados, sin rellenos. Resistencia térmica, química y a la fatiga. Protección contra rayos UV, agua, humedad y polvo. El aislador que sobrevive temporadas completas sin degradarse ni agrietarse.</p> </div> </div><!-- ===== PILAR 3: PROTECCIÓN ELÉCTRICA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>RESISTENCIA</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'/>Del sol del norte a la humedad del sur.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>Diseño anti-arqueo que previene cortocircuitos entre el alambre electrificado y el poste metálico. La geometría del aislador mantiene la distancia de fuga necesaria para que el pulso llegue completo al siguiente tramo, sin pérdidas ni derivaciones.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/> alt='SFABRAZADERA en uso'> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 15px;'/>APLICACIONES</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'/> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/> <div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Perímetros industriales</div> <div style='font-size: 13px; padding: 0 7;'/>Cercas electrificadas en naves, bodegas y parques.</div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/> <div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Residencial</div> <div style='font-size: 13px; padding: 0 7;'/>Cercos perimetrales en fraccionamientos y casas.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/> <div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Comercio</div> <div style='font-size: 13px; padding: 0 7;'/>Protección perimetral en plazas y locales comerciales.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'/> <div style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Ganadería</div> <div style='font-size: 13px; padding: 0 7;'/>Cercas eléctricas para control de ganado y potrerros.</div> </div> </div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 15px;'/>ESPECIFICACIONES</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Mecánicas</div> <div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <div style='margin: 0; padding: 0;'/> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Diámetro de tubería</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>33-38 mm</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Tuerca</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>Uso rudo</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Tipo</div> <div style='margin: 0;'/>Paso o esquina</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Materiales</div> <div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <div style='margin: 0; padding: 0;'/> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Resina</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>100% virgen, primera calidad</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Abrazadera</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>Metal galvanizado</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Resistencia térmica</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>Alta</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Resistencia química</div> <div style='margin: 0;'/>Alta</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Protección</div> <div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <div style='margin: 0; padding: 0;'/> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Agua y humedad</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>Resistente</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Polvo</div> <div style='margin: 0;'/>Resistente</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Físicas</div> <div style='padding: 15px 18px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <div style='margin: 0; padding: 0;'/> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Peso</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>0.1 kg</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Dimensiones (Al x Lg x An)</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>12 x 6 x 10 cm</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Marca</div> <div style='margin: 0 0 8px 0;'/>SFIRE</div> <div style='font-size: 12px; margin-top: 8px;'/>Modelo</div> <div style='margin: 0;'/>SFABRAZADERA</div> </div> </div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>SFIRE &mdot; CERCA ELECTRIFICADA</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 300; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'/>Instala una vez. Olvidate para siempre.</h3> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; max-width: 500px; margin: 0 auto;'/>Compatible con tubería de malla ciclónica de 33-38 mm. Garantía de 1 año.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abrazadera ajustable 33-38 mm para tubería ciclónica sin herramientas especiales
Característica 2	Protección anti-arqueo que previene cortocircuitos en cercas electrificadas
Característica 3	Resina 100% virgen con resistencia térmica, química y a fatiga
Característica 4	Tuerca de uso rudo que mantiene fijación firme ante vibración y viento
Característica 5	Protección UV, agua, polvo y humedad para intemperie extrema
Característica 6	Instalación en un solo paso con apriete manual y cero componentes adicionales