



Aislador de Paso para Varilla 6-14 mm / Rosca Uso Rudo / Resina Virgen / Proteccion UV / Cercas Electricadas

SKU: SFVARIPASO Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$6.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/><!-- SFVARIPASO en uso --><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>SFIRE · SFVARIPASO · Aisladores para Cercas</p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; line-height: 1.15;'/>El aislamiento que no falla.</h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 640px; margin: 0 auto; color: inherit;'/>Aislador de paso para varilla de 6–14 mm. Resina virgen de primera calidad con proteccion UV. Diseñado para soportar las condiciones mas exigentes en cercas electrificadas.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 24px 0;'/><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 16px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>6–14</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.5;'/>mm diametro</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 16px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>100%</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.5;'/>Resina virgen</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 16px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>UV</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.5;'/>Proteccion solar</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 16px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'/>20 g</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.5;'/>Peso unitario</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 340px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;'/>Aislamiento dielectrico</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 0 14px 0; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Sin arqueo. Sin cortos.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'/>La geometria del aislador crea una barrera dielectrica entre la varilla y el alambre de la cerca. El pulso electrico llega completo al siguiente poste, sin fugas ni perdidas por contacto. Cada disparo del energizador cumple su funcion.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; text-align: center;'/>Vista frontal SFVARIPASO</div></div><!-- ===== PILAR 2: MATERIAL ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; text-align: center;'/>Detalle material SFVARIPASO</div><div style='flex: 1 1 340px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;'/>Material</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 0 14px 0; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Resina virgen, sin atajos.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'/>Fabricado con resinas 100% virgenes de primera calidad. Sin material reciclado ni rellenos que comprometan la resistencia mecanica o la rigidez dielectrica. Cada pieza sale con las mismas propiedades: dureza, rigidez y resistencia a impactos.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: RESISTENCIA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 340px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;'/>Durabilidad</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 0 14px 0; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Resistencia que dura.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'/>Alta resistencia termica, quimica y a la fatiga. La proteccion UV integrada mantiene las propiedades mecanicas bajo exposicion solar continua. Ductilidad a baja temperatura sin perder dureza ni rigidez. Del sol del norte al frio de la sierra.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; text-align: center;'/>Resistencia SFVARIPASO</div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; text-align: center;'/>Aplicaciones</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 0 24px 0; color: inherit; text-align: center; line-height: 1.2;'/>Donde la cerca importa.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center;'/><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;'/>Industrial</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'/>Plantas, bodegas y parques industriales.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;'/>Agropecuario</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'/>Control de ganado y proteccion de cultivos.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;'/>Comercial</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'/>Plazas, estacionamientos y negocios.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; text-align: center;'/>Especificaciones</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 0 24px 0; color: inherit; text-align: center; line-height: 1.2;'/>Los datos.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'/><div style='flex: 1 1 280px; max-width: 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Mecanicas</div><div style='padding: 16px 20px;'/><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);'/><dt style='opacity: 0.6;'/>Rango de diametro</dt><dd style='margin: 0; font-weight: 600;'/>6–14 mm</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);'/><dt style='opacity: 0.6;'/>Tipo de rosca</dt><dd style='margin: 0; font-weight: 600;'/>Uso rudo</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);'/><dt style='opacity: 0.6;'/>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0; font-weight: 600;'/>8 x 5 x 4 cm</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'/><dt style='opacity: 0.6;'/>Peso</dt><dd style='margin: 0; font-weight: 600;'/>20 g</dd></div></dl></div><div style='flex: 1 1 280px; max-width: 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Material y resistencia</div><div style='padding: 16px 20px;'/><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);'/><dt style='opacity: 0.6;'/>Proteccion</dt><dd style='margin: 0; font-weight: 600;'/>Resina virgen</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);'/><dt style='opacity: 0.6;'/>Arqueo y cortos</dt><dd style='margin: 0; font-weight: 600;'/>Tercia, quimica, fatiga</dd></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);'/><dt style='opacity: 0.6;'/>Proteccion UV</dt><dd style='margin: 0; font-weight: 600;'/>Si</dd></div></dl></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;'/>Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Instala con confianza.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.75; max-width: 520px; margin: 0 auto; color: inherit;'/>Compatible con varillas roscaadas de 6–14 mm para cercas electrificadas. Rosca de uso rudo para instalacion firme en poste.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barrera dieléctrica que elimina arcos y cortos circuitos
Característica 2	Resina virgen sin rellenos ni material reciclado para máxima durabilidad
Característica 3	Protección UV para exposición solar continua sin degradación
Característica 4	Resistencia térmica, química y a fatiga en condiciones extremas
Característica 5	Ductilidad a baja temperatura con alta rigidez estructural
Característica 6	Geometría optimizada que evita fugas de pulso eléctrico entre postes