



Aislador de Paso Reforzado para Cercos Eléctricos / Aislamiento hasta 18 kV / Resistente a Clima Extremo / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASO Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>SFIRE &mdot; SFPASO &mdot; Aisladores de Paso</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'/>El aislamiento que no cede.</h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; color: inherit;'/>18 kV de aislamiento. Resistencia mecánica de hasta 10.2 kg. Protección UV y polvo. El SFPASO esta diseñado para que tu cerco electrico funcione sin interrupciones, sin importar el clima.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; padding: 25px 15px; margin-bottom: 40px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>10.2 kg</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>Resistencia mecánica</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>UV</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>Proteccion solar</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>16 g</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>Peso unitario</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>100%</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>Resinas virgenes</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'/><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Aislamiento electrico</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>18,000 voltios no son problema.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'/>El SFPASO soporta hasta 18 kV de aislamiento maximo. Su disen con altura controlada evita arcos electricos entre el poste y el alambrado, eliminando fugas de corriente y falsas alarmas en el sistema. Tu cerco mantiene la potencia donde debe estar: en los hilos.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'/></div></div><!-- ===== PILAR 2: CLIMA EXTREMO ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 35px 25px; margin-bottom: 50px;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center; order: 1;'/></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Donde se instala</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 25px 0; text-align: center; color: inherit;'/>Un aislador. Múltiples escenarios.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;'/><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'/>Ganaderia</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'/>Control de ganado en potreros y ranchos con cercos de alta tension.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'/>Residencial</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'/>Perímetros de casas, quintas y fraccionamientos con cerco electrificado.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'/>Industrial</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'/>Proteccion perimetral de bodegas, plantas y parques industriales.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'/>Agricultura</div><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'/>Cercos de proteccion para cultivos, invernaderos y zonas de riego.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Datos tecnicos</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 25px 0; color: inherit;'/>Especificaciones completas.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Electricas</div><div style='padding: 15px 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Aislamiento maximo</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>18 kV</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Diseno</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Anti-arco electrico</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Prevencion de fugas</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Altura controlada para evitar arcos</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Mecanicas</div><div style='padding: 15px 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Resistencia mecanica</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>7.5 – 10.2 kg</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Dureza y rigidez</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Alta, con ductilidad a baja temperatura</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Resistencia a impactos</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Policarbonato reforzado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Fisicas</div><div style='padding: 15px 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Dimensiones</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>87 x 35.5 x 31.9 mm</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Peso</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>16 ±0.5 g</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Material</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Polipropileno y policarbonato virgen</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Colores</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Negro / Blanco</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Ambientales</div><div style='padding: 15px 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Proteccion UV</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Si, estabilizado contra radiacion solar</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Agua y humedad</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Resistente a intemperie continua</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Polvo</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Proteccion contra acumulacion</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Resistencia quimica</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Termica, quimica y a la fatiga</div></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><p style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'/>Instala. Olvidate. Confia.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 550px; margin: 0 auto 15px auto; color: inherit;'/>El SFPASO se instala entre el poste y el alambrado en segundos. Compatible con postes SYSPOST de EPCOM INDUSTRIAL y diversos tipos de alambrado para cercos electricos.</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit;'/>Garantia: 1 ano</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico hasta 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para alta durabilidad
Característica 3	Protección UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 4	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 5	Materiales 100% vírgenes: polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado sin herramientas especializadas