



Aislador de Tierra BNC / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / 2 Megapixel / 90 dB a 50 Hz / Protección Sobretensión

SKU: TT-BNC-ISO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Protección de Líneas (Red / Coaxial)

\$169.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de bucle de tierra para señales de video HD mediante conectores BNC. Diseñado para eliminar interferencias, ruido, diafonía, distorsión y efectos fantasma causados por diferencias de potencial de tierra en instalaciones con cámaras HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. Integra protección contra sobretensión en sus conectores BNC hembra y macho, permitiendo conexión directa entre cámara y DVR sin requerir alimentación externa ni configuración adicional. Ofrece aislamiento de 90 dB a 50 Hz, restaurando la integridad de la señal de video hasta 2 megapíxeles. Aplicable en cableados coaxiales y UTP con baluns.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislador de tierra por BNC para video HDElimina ruido, diafonía, distorsión e interferencias por lazos de tierraProtección contra sobretensión en conectores BNCConexión directa a cámara y DVRAislamiento: 90 dB a 50 HzInstalación sencilla sin alimentación externaCompatible con cámaras HD-TVI/CVI/AHD/CVBS hasta 2 MPDos conectores BNC (hembra y macho)Uso en cableados coaxiales o UTP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de señal: Video HD-TVI/CVI/AHD/CVBSResolución máxima: 2 MPAislamiento de tierra: 90 dB a 50 HzEliminación de interferencias por lazos de tierraSupresión de ruido, diafonía y distorsiónRestauración de imagen sin efectos fantasma</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector entrada: BNC hembraConector salida: BNC machoProtección: Sobretensión en conectores BNCAlimentación: No requeridaMedio de transmisión: Cable coaxial o UTP (con baluns)</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislador de tierra BNC HD-TVI/CVI/AHD/CVBS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina ruido, diafonía e interferencias por lazos de tierra
Característica 2	Protección contra sobretensión en conectores BNC integrada
Característica 3	Conexión directa entre cámara HD y DVR sin configuración
Característica 4	Aislamiento de 90 dB a 50 Hz para señal limpia
Característica 5	Instalación plug-and-play sin fuente de alimentación externa
Característica 6	Compatible con señales analógicas HD hasta 2 MP