



AISLADOR DE TIERRA por BNC / ELIMINE eficazmente los problemas en el video como el RUIDO, DIAFONIA, INDUCCIÓN e INTERFERENCIAS causadas por los lazos de tierra. Compatible con cámaras HD-TVI/CVI/AHD/CVBS de hasta 2 MP.

SKU: TT-BNC-ISO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Protección de Líneas (Red / Coaxial)

\$179.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px;">TT-BNC-ISO</h1> <h3 style="color: inherit; margin: 0 0 20px; opacity: 0.85;">Aislador de tierra por BNC en HD. Elimina problemas en el video como el ruido, diafonía, distorsión e interferencia causadas por los lazos de tierra.</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 10% 20px; opacity: 0.9;">TTBNC-ISO es un protector de alto rendimiento para uso en cableados coaxiales o UTP, es un aislador de bucle de tierra de video HD de alta fiabilidad para resolver el problema de la interferencia de la señal causada por el potencial de interferencia. Cuenta con dos conector BNC hembra y macho con protección contra descargas por sobretensión. En el uso real, el aislador está conectado directamente a la cámara de alta definición y DVR. Una vez que la señal pasa el aislador, se convertirá en una imagen de video clara, sin ningún fantasma. Es ampliamente utilizado en diversos sistemas de monitorización de seguridad. No requiere alimentación, su instalación es sencilla.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Elimina imágenes rotas, diafonía y desplazamiento. <li style="margin-bottom: 8px;">BNC macho a BNC hembra con mini cable flexible coaxial RG 59 de 20 cm en ambos lados <li style="margin-bottom: 8px;">Se puede conectar a un cable coaxial o UTP Cat5e / 6 </div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Aislamiento circuito de bucle: > 90 dB > 50 Hz <li style="margin-bottom: 8px;">Inserción por pérdida: ≤0.5 dB <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 50 * 28 * 28 mm (L * W * H conector BNC incluido). </div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS <strong style="color: inherit;">Hasta 2 MP <li style="margin-bottom: 8px;">Evita que los cables de alimentación establecidas por otros equipos que interfieren con el sistema de circuito cerrado de televisión <li style="margin-bottom: 8px;">Solo se puede instalar directamente en el lado del DVR </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina ruido, diafonía e interferencias por lazos de tierra
Característica 2	Protección contra sobretensión en conectores BNC integrada
Característica 3	Conexión directa entre cámara HD y DVR sin configuración
Característica 4	Aislamiento de 90 dB a 50 Hz para señal limpia
Característica 5	Instalación plug-and-play sin fuente de alimentación externa
Característica 6	Compatible con señales analógicas HD hasta 2 MP