

# Alambre Polywire / Acero Inoxidable 6×0.15 mm / Resistencia 80 Ω/m / Rotura 70 kg / Rollo 500 m (1640.4 ft) / Diámetro 2.5 mm

SKU: SF-25-POLYWIRE-500 Marca: SFIRE Categoría: Postes

Garantía: 1 año

**$568.25**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Alambre polywire diseñado para la construcción de cercas eléctricas de perímetro en entornos agrícolas, ganaderos e industriales. Su conductor trenzado de acero inoxidable de seis filamentos proporciona alta resistencia a la corrosión atmosférica, manteniendo la integridad de la señal eléctrica a lo largo de toda la instalación. La baja resistencia eléctrica de 80 Ω/m asegura una conducción estable, mientras que su resistencia a la rotura de 70 kg garantiza la durabilidad bajo tensiones mecánicas. Con una longitud continua de 500 metros por rollo, permite desplegar extensos tramos sin necesidad de empalmes intermedios, reduciendo puntos de falla. Su diámetro de 2.5 mm facilita el tensado y la manipulación en terreno, y el acabado bicolor blanco/azul ofrece alta visibilidad para la delimitación del perímetro.

Características Generales
Conductor de acero inoxidable trenzado 6×0.15 mm con alta resistencia a la corrosión
Resistencia eléctrica de 80 Ω/m para señal estable en toda la línea
Resistencia a la rotura de 70 kg para soportar tensiones de campo
Rollo continuo de 500 m que permite instalación sin empalmes intermedios
Diámetro de 2.5 mm para fácil tensado y manipulación
Color bicolor blanco/azul para máxima visibilidad del perímetro

Desempeño
Conductor: Acero inoxidable 6×0.15 mm
Resistencia eléctrica: 80 Ω/m
Resistencia a la rotura: 70 kg

Físicas / Eléctricas
Diámetro: 2.5 mm
Longitud por rollo: 500 m
Color: Bicolor blanco/azul
Aplicación: Cercas eléctricas de perímetro

Contenido del Paquete
1 Rollo de alambre polywire de 500 m

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Estructura trenzada anticorrosión ideal para climas extremos y exteriores** |
| Característica 2 | **Señal eléctrica estable sin pérdidas por corrosión en largos tramos** |
| Característica 3 | **Alta resistencia mecánica que soporta tensiones de instalación en campo** |
| Característica 4 | **Rollo unitario que reduce empalmes y puntos de falla** |
| Característica 5 | **Sección flexible y ligera para tensado rápido sin herramientas especiales** |
| Característica 6 | **Color bicolor de alta visibilidad para identificación clara del perímetro** |