



Alarma combinada de humo y monóxido de carbono a baterías, sensor fotoeléctrico y electroquímico, para vivienda

SKU: 30CUDR-1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$654.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La alarma Kidde 30CUDR, de la serie DETECT, combina en un solo dispositivo la detección de humo y monóxido de carbono (CO) para uso residencial. Utiliza un sensor fotoeléctrico para detectar partículas visibles de humo y un sensor electroquímico para medir la presencia de CO, alertando con patrones de sonido y LED distintos según el tipo de riesgo. Se alimenta con 2 baterías AA reemplazables, por lo que no requiere cableado y sigue funcionando durante cortes de energía. Es adecuada para instalarse en muros o techos de espacios habitables, siguiendo las recomendaciones de NFPA para colocación de alarmas de humo y CO en el hogar.

Características principales

- Detecta simultáneamente humo y monóxido de carbono (CO) en un solo dispositivo
- Sensor fotoeléctrico para humo y electroquímico para CO
- Funciona con 2 baterías AA reemplazables incluidas, sin necesidad de cableado
- Autopruueba automática de los componentes internos
- Función Hush que silencia falsas alarmas por 8 a 10 minutos
- Notificación sonora de fin de vida útil a los 10 años de encendido
- Cumple UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101

Especificaciones técnicas

ALIMENTACIÓN	2 baterías AA reemplazables
SENSOR DE HUMO	Fotoeléctrico
SENSOR DE CO	Electroquímico
AUDIO DE ALARMA	85 dB a 3 m (10 ft)
DIMENSIONES	5" x 2" x 5" (12.7 x 5.1 x 12.7 cm)
CERTIFICACIONES	UL 217, UL 2034, NFPA 72, NFPA 101
GARANTÍA	10 años limitada (baterías no incluidas)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y monóxido de carbono en un solo dispositivo
Característica 2	Operación continua durante cortes de energía por alimentación a batería
Característica 3	Silenciamiento temporal de falsas alarmas por 8 a 10 minutos
Característica 4	Autopruueba automática de sensores y componentes internos
Característica 5	Alertas sonoras y visuales diferenciadas por tipo de riesgo detectado
Característica 6	Cumplimiento con UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101