



Alarma combinada de humo y monóxido de carbono, cableada a 120V CA con respaldo de batería AA, interconectable

SKU: 30CUAR1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$645.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La alarma Kidde 30CUAR, de la serie DETECT, combina en un solo dispositivo la detección de humo y monóxido de carbono (CO) para uso residencial. A diferencia de los modelos que operan solo con baterías, el 30CUAR se alimenta por cableado de 120V CA con respaldo de 2 baterías AA, y puede interconectarse con hasta 24 dispositivos Kidde compatibles para que, si una alarma se activa, todas suenen al mismo tiempo. Utiliza un sensor fotoeléctrico para humo y uno electroquímico para CO. Esta pieza se vende individualmente y es adecuada para instalarse en muros o techos de espacios habitables.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detecta simultáneamente humo y monóxido de carbono (CO) en un solo dispositivoAlimentación por cableado de 120V CA con respaldo de 2 baterías AAInterconectable con hasta 24 dispositivos Kidde compatiblesSensor fotoeléctrico para humo y electroquímico para COFunción Hush que silencia falsas alarmas por 8 a 10 minutosNotificación sonora de fin de vida útil a los 10 años de encendidoPieza individual, certificada UL 217 y UL 2034<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN120V CA, 60 Hz, con respaldo de 2 baterías AA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR DE HUMOFotoeléctrico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR DE COElectroquímico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INTERCONEXIÓNHasta 24 dispositivos Kidde compatibles</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AUDIO DE ALARMA85 dB a 3 m (10 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES5' x 2' x 5' (12.7 x 5.1 x 12.7 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL 217, UL 2034, NFPA 72, NFPA 101</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GARANTÍA10 años limitada (baterías no incluidas)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/U4N3RWhLpJA' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y monóxido de carbono en un solo dispositivo
Característica 2	Interconectabilidad con hasta 24 alarmas para alerta simultánea en toda la instalación
Característica 3	Alimentación cableada 120V CA con respaldo de 2 baterías AA para continuidad ante fallos eléctricos
Característica 4	Función Hush que silencia alarmas falsas durante 8 a 10 minutos
Característica 5	Notificación sonora de fin de vida útil a los 10 años para mantenimiento programado
Característica 6	Sensores fotoeléctrico para humo y electroquímico para CO con certificación UL