



Alarma de Agua Alta para Sentina / Libre de Mercurio / Resistente a la Abrasión / Cable Bloqueado Grado Marino / Sellos Herméticos / 28" de Cable Calibre 14 / 2 Años de Garantía

SKU: 33ALA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,895.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;">La alarma de agua alta para sentina de Rule es una solución confiable y segura para monitorear los niveles de agua en embarcaciones. Diseñada con tecnología libre de mercurio y construida con materiales resistentes a la abrasión, esta alarma ofrece un rendimiento duradero en entornos marinos exigentes. Con un diseño patentado de interruptor de enclavamiento y sellos herméticos exclusivos, garantiza una operación precisa y protección contra la intrusión de humedad.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Características Principales</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de interruptor de enclavamiento con patente pendiente<li style="margin-bottom: 5px;">Probado en más de 1,000,000 de ciclos<li style="margin-bottom: 5px;">Cable bloqueado grado marino altamente resistente a la abrasión<li style="margin-bottom: 5px;">Sellos herméticos exclusivos para protección contra la humedad</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Detalles Técnicos</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Activa la alarma cuando el nivel de agua supera las 2 pulgadas (51 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Desactiva la alarma cuando el nivel de agua cae por debajo de 0.75 pulgadas (19 mm)</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Conectores de cable sellados para prevenir la intrusión de agua<li style="margin-bottom: 5px;">Instalación en agujero de 2 1/8 pulgadas de diámetro</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Seguridad Adicional</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Puede instalarse junto con una bomba de sentina para ofrecer un nivel adicional de seguridad, alertando al usuario si la bomba no funciona correctamente.</p></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Entornos Marinos Exigentes</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Diseñado para resistir las condiciones adversas de los entornos marinos, asegurando un funcionamiento confiable en todo momento.</p></div></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor patentado probado en más de 1,000,000 ciclos
Característica 2	Diseño libre de mercurio para operación ecológica segura
Característica 3	Cable marino 14 AWG con bloqueo mecánico integrado
Característica 4	Sellos herméticos exclusivos contra intrusión de humedad
Característica 5	Construcción resistente a abrasión para entornos marinos
Característica 6	Operación de enclavamiento para detección precisa de nivel