



Alarma de Humo First Alert SM210L / Sensor Fotoelectrico / Batería de Litio Sellada de 10 Años / Luz de Seguridad / Rango de Temperatura 4.4°C a 37.8°C/ Cumple UL217, CSFM, NFPA 72, NFPA 101, ICC

SKU: 1046747 Marca: FIRST ALERT Categoría: Humo

\$894.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>La alarma de humo First Alert Model SM210L es un dispositivo avanzado diseñado para la detección temprana de incendios. Equipada con un sensor fotoelectrico, esta alarma ofrece una detección confiable de humo y cumple con los estándares más rigurosos de seguridad, incluyendo UL217, CSFM, NFPA 72, NFPA 101 e ICC. Su batería de litio sellada de 10 años garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, mientras que su diseño resistente a manipulaciones asegura la integridad del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor fotoelectrico para detección precisa de humo<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de litio sellada de 10 años con indicador de baja potencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de seguridad integrada para iluminar el camino en emergencias<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de prueba/silencio para verificar funciones y silenciar alarmas no deseadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente a manipulaciones con pin de bloqueo<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED visual para confirmar el estado de la alarma</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.68" Diámetro x 1.3" Altura<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.38 lb<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 3V Litio<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: 40°F (4.4°C) a 100°F (37.8°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de humedad: 10% a 95% HR<li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma de audio: 85dB a 10 pies</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de prueba/silencio para verificación de funciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED visual para estado de la alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>Pin de bloqueo resistente a manipulaciones</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Residencial</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><p style='font-size: 14px;'>Ideal para hogares, apartamentos y condominios, proporcionando seguridad continua contra incendios.</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comercial</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><p style='font-size: 14px;'>Adecuado para pequeñas empresas y oficinas, cumpliendo con los códigos de seguridad locales.</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Educativa</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><p style='font-size: 14px;'>Perfecto para escuelas y universidades, asegurando la protección de estudiantes y personal.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua por 10 años sin cambio de batería
Característica 2	Luz de seguridad integrada para evacuación en oscuridad
Característica 3	Botón de prueba/silencio para diagnóstico rápido sin herramientas
Característica 4	Pin de seguridad anti-manipulación para protección en instalaciones compartidas
Característica 5	Detección fotoelectrica que reduce falsas alarmas por vapor o polvo
Característica 6	Cumplimiento multi-normativo UL, CSFM, NFPA e ICC para instalaciones reguladas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 19:45