



Alarma de humo por ionización 120 VAC/DC con respaldo de batería 9V, interconectable hasta 24 dispositivos, botón único Hush y prueba

SKU: I12040-1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$395.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La Kidde I12040A es una alarma de humo por ionización para instalación empotrada (hardwired), alimentada con 120 VAC y respaldada por una batería de 9V ante un corte de energía. Detecta partículas de combustión asociadas a fuegos con llama, por lo que se recomienda combinarla con alarmas fotoeléctricas para cubrir también fuegos de combustión lenta. Se interconecta con hasta 24 dispositivos Kidde compatibles (alarmas de humo, calor y monóxido de carbono) para que todas las unidades suenen ante una sola detección. Es apta para viviendas unifamiliares y multifamiliares, casas móviles y pequeños comercios, conforme a NFPA 72.

Características principales

- Detección por ionización, sensible a partículas de combustión invisibles de fuegos con llama
- Alimentación 120 VAC (80 mA) con respaldo de batería de 9V incluida
- Interconectable con hasta 24 dispositivos Kidde (alarmas de humo, calor y CO)
- Botón único que opera la función Hush y la prueba de la alarma
- Alarma sonora de 85 dB a 3 m (10 ft), con memoria de activación por LED
- Diseño antimanipulación con seguro contra robo del dispositivo
- Cumple UL 217 y NFPA 72; garantía limitada de 10 años

Especificaciones técnicas

ALIMENTACIÓN	120 VAC, 60 Hz (80 mA) + batería 9V de respaldo
ALARMA SONORA	85 dB a 3 m (10 ft)
INTERCONEXIÓN	Hasta 24 dispositivos Kidde
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	4.4 °C a 37.8 °C (40 °F a 100 °F)
HUMEDAD DE OPERACIÓN	5% a 95% HR
DIMENSIONES	14.2 cm de diámetro x 3.9 cm de profundidad (5.6 x 1.55 in)
CERTIFICACIONES	UL 217, NFPA 72; garantía limitada de 10 años

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por ionización, sensible a partículas de combustión invisibles de fuegos con llama
Característica 2	Alimentación 120 VAC (80 mA) con respaldo de batería de 9V incluida
Característica 3	Interconectable con hasta 24 dispositivos Kidde (alarmas de humo, calor y CO)
Característica 4	Botón único que opera la función Hush y la prueba de la alarma
Característica 5	Alarma sonora de 85 dB a 3 m (10 ft), con memoria de activación por LED
Característica 6	Diseño antimanipulación con seguro contra robo del dispositivo
Característica 7	Cumple UL 217 y NFPA 72; garantía limitada de 10 años