



Alarma de monóxido de carbono alámbrica 120 V CA con respaldo de batería de 9 V e interconexión hasta 24 dispositivos, paquete de 6

SKU: 21006406 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$2,862.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La Kidde KN-COB-IC (número de parte 900-0120) es una alarma de monóxido de carbono alámbrica de 120 V CA para instalación residencial fija, con batería alcalina de respaldo de 9 V que mantiene el monitoreo durante cortes de energía. Se interconecta en una misma red de cableado con hasta 24 dispositivos Kidde, incluyendo alarmas de humo y de calor, y cuenta con interconexión inteligente que hace sonar el patrón de alarma correspondiente (CO o humo) según el dispositivo que detectó el peligro. Este producto se vende en empaque maestro de 6 unidades.

Características principales

- Sensor electroquímico tipo celda de combustible, conforme a UL2034
- Alimentación 120 V CA, 60 Hz, con batería alcalina de respaldo de 9 V
- Interconexión alámbrica con hasta 24 dispositivos Kidde (humo, calor y CO)
- Interconexión inteligente: distingue el patrón de alarma de CO del de humo
- Soporte de montaje ajustable y arnés de conexión rápida para instalación sencilla
- Cubierta sellada que protege el sensor y reduce falsas alarmas
- Aviso de fin de vida útil a los 7 años; garantía limitada de 5 años

Especificaciones técnicas

SENSOR	Electroquímico (celda de combustible)
ALIMENTACIÓN	120 V CA, 60 Hz + batería 9 V
SIRENA	85 dB a 3 m (10 ft)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	4 °C a 38 °C
HUMEDAD DE OPERACIÓN	5% a 95% HR
INTERCONEXIÓN	Hasta 24 dispositivos Kidde
GARANTÍA	5 años limitada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor electroquímico tipo celda de combustible, conforme a UL2034
Característica 2	Alimentación 120 V CA, 60 Hz, con batería alcalina de respaldo de 9 V
Característica 3	Interconexión alámbrica con hasta 24 dispositivos Kidde (humo, calor y CO)
Característica 4	Interconexión inteligente: distingue el patrón de alarma de CO del de humo
Característica 5	Soporte de montaje ajustable y arnés de conexión rápida para instalación sencilla
Característica 6	Cubierta sellada que protege el sensor y reduce falsas alarmas
Característica 7	Aviso de fin de vida útil a los 7 años; garantía limitada de 5 años