



Alarma de monóxido de carbono (CO) enchufable con batería de respaldo

SKU: CO605B Marca: FIRST ALERT Categoría: First Alert

\$735.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El detector de monóxido de carbono FIRST ALERT CO605B emplea un sensor electroquímico especializado para la detección precisa de concentraciones de CO en ambientes interiores. Este dispositivo combina alimentación por corriente eléctrica con batería de respaldo integrada, garantizando operación ininterrumpida incluso durante fallas de suministro eléctrico. La unidad emite una alarma sonora de 85 dB cuando se detectan niveles peligrosos de monóxido de carbono, proporcionando alertas tempranas para evacuación o ventilación del espacio. Su diseño compacto permite instalación en tomacorrientes estándar sin requerir cableado adicional, facilitando su despliegue en residencias, oficinas y espacios comerciales donde la protección contra este gas incoloro e inodoro resulta crítica para la seguridad ocupacional.

Características Generales

- Sensor electroquímico de alta precisión para detección de CO
- Alarma sonora de 85 dB para alertas efectivas
- Funcionamiento con batería para portabilidad y uso continuo
- Operación durante cortes de energía eléctrica
- Detección continua de monóxido de carbono sin interrupciones
- Diseño compacto y fácil instalación en cualquier ambiente

Desempeño

- Tipo de sensor: Electroquímico
- Gas detectado: Monóxido de carbono (CO)
- Nivel de alarma: 85 dB
- Modo de detección: Continuo, 24/7
- Físicas / Eléctricas: Alimentación principal: Corriente eléctrica (enchufable); Batería de respaldo: Incluida
- Diseño: Compacto para instalación en tomacorrientes
- Contenido del Paquete: Incluido

Detector de monóxido de carbono CO605B con batería de respaldo integrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor electroquímico de alta precisión para detección confiable de CO
Característica 2	Alarma sonora de 85 dB para alertas audibles inmediatas en emergencias
Característica 3	Funcionamiento dual: enchufable con batería de respaldo para portabilidad
Característica 4	Operación garantizada durante cortes de energía eléctrica
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta en cualquier ambiente
Característica 6	Detección continua 24/7 sin interrupciones para protección permanente