

Sin imagen disponible

Alarma de Reversa Vehicular, 107 DBA, 12-24 VDC

SKU: X-575 Marca: ECCO Categoría: Alarmas de Reversa Vehiculares

\$654.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'><p>La Serie 500 de ECCO alarmas de Reversa, más compacta y popular de ECCO, la Serie 500 proporciona una solución de advertencia rentable con calidad ECCO, confiabilidad y certificaciones SAE. Una carcasa de nylon llena de vidrio con electrónica encapsulada en epoxi proporciona una durabilidad excepcional</p><p>y protección contra humedad, polvo y vibraciones. La serie 500 de ECCO</p><p>mide el ruido ambiental y ajusta los niveles de sonido, creando un volumen seguro sin</p><p>ser molesto o contribuir a la contaminación acústica. Las alarmas inteligentes eliminan la necesidad de</p><p>ajuste manual constante y ayuda a prevenir la desconexión intencional de la alarma. Pregunta tu</p><p>representante local para cualquier documento de respaldo y certificaciones.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Beneficios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El tamaño compacto y el soporte de montaje universal maximizan las opciones de ubicación<li style='margin-bottom: 5px;'>Auto puesta a tierra (excepto 575)<li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado en epoxi para protección contra el polvo, la humedad y las vibraciones.<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40 °F a + 185 °C (-40 °C a + 85 °C)</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>AMPS: 0.9<li style='margin-bottom: 5px;'>APPROVAL: SAE TYPE B, CE, R10, UL<li style='margin-bottom: 5px;'>DECIBEL: 107 DB(A)<li style='margin-bottom: 5px;'>DEPTH: 1.6<li style='margin-bottom: 5px;'>HEIGHT: 2.8<li style='margin-bottom: 5px;'>MOUNT: 2 BOLT<li style='margin-bottom: 5px;'>VOLTAGE: 12-24 V<li style='margin-bottom: 5px;'>WARRANTY: 2 YEAR<li style='margin-bottom: 5px;'>WIDTH: 4</div></div><!-- Separador --><iframe src='https://www.youtube.com/embed/IF5liaczmk?autoplay=1&rel=0&t=47sautoplay=1&mute=1&mode=opaque&rel=0' frameborder='0' allowfullscreen='></div>