



Aleta de Acrílico REQUERIDA para Torniquete DS-K3BC430LX / Para carril de 90 cms / No la incluye el torniquete

SKU: DS-K3BC430LX-DP90/1 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$2,785.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleta de acrílico para torniquete DS-K3BC430LX <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con carril de 90 cms <li style='margin-bottom: 5px;'>Necesario para el funcionamiento del torniquete <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluida en el torniquete principal <li style='margin-bottom: 5px;'>Esencial para operación efectiva del dispositivo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acrílico transparente <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 700mm (27.56 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: Basado en el ancho del carril <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 10mm (0.394 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: DS-K3BC430LX </div> </div> <!-- Sección de modelos disponibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KSD01-P650-1pcs/BC430X(NEU) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KSD01-P700-1pcs/BC430X(NEU) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KSD01-P750-1pcs/BC430X(NEU) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KSD01-P800-1pcs/BC430X(NEU) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KSD01-P850-1pcs/BC430X(NEU) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KSD01-P900-1pcs/BC430X(NEU) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KSD01-P1200-2pcs/BC430X(NEU) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con carriles de 90 cm de ancho
Característica 2	Material acrílico transparente y resistente al impacto
Característica 3	Altura 700 mm para barrera física efectiva
Característica 4	Espesor 10 mm para uso continuo prolongado
Característica 5	Múltiples alturas disponibles según requerimiento
Característica 6	Componente indispensable para operación del torniquete