



Altavoces Marinos / 2 Vías / 6.5 Pulgadas / 150W Máx / 50W Nominal / 4 Ohmios / 60 Hz - 20 kHz

SKU: KFC-1653MRW Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$2,176.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Par de altavoces marinos de 2 vías diseñados para instalación en embarcaciones y entornos expuestos a humedad. Incorporan woofer con cono de polipropileno resistente al agua y tweeter de cúpula equilibrada de 1 pulgada en PEI, montados sobre cesta de resina moldeada. El sistema ofrece respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz con impedancia de 4 ohmios, potencia nominal de 50W CEA y potencia máxima de 150W. La sensibilidad de 86 dB/W a 1 metro permite obtener nivel sonoro adecuado sin exigir amplificación excesiva. Incluye accesorios para facilitar la instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;*>Configuración: 2 víasPotencia máxima: 150WPotencia nominal (CEA): 50WImpedancia: 4 ohmiosSensibilidad: 86 dB/W a 1 mRespuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Componentes y Dimensiones</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;*>Tamaño de altavoz: 6.5 pulgadasWoofer: cono de PP, rodeo SantopreneImán woofer: ferrita Ø70 x T20Tweeter: cúpula equilibrada de 1 pulgada, PEIImán tweeter: ferrita Ø35 x T6Cesta: molde de resinaAncho: 6-15/16 pulgadasAltura: 6-15/16 pulgadasDiámetro de corte: 5-1/8 pulgadasProfundidad: 3-1/16 pulgadasProfundidad de montaje: 2-7/8 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;*>Par de altavoces marinosAccesorios de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de PP resistente al agua para ambientes marinos
Característica 2	Tweeter de cúpula equilibrada de 1 pulgada en PEI
Característica 3	Potencia nominal de 50W CEA para audio continuo estable
Característica 4	Impedancia de 4 ohmios compatible con amplificadores estándar
Característica 5	Sensibilidad de 86 dB/W a 1 m para eficiencia acústica
Característica 6	Instalación simplificada con accesorios incluidos de fábrica