



Altavoces Marinos / 6.5" / 100 W Máx / 30 W Nom / 4 Ohm / 87 dB / IP Resistente al Agua / 60 Hz - 20 kHz

SKU: KFC-1613MRW Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$848.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de altavoces marinos de 6.5' diseñados para operación confiable en ambientes náuticos expuestos a humedad y salinidad. El conjunto integra un woofer con cono de polipropileno resistente al agua y un tweeter de cúpula balanceada igualmente protegido, ofreciendo una respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz. Con impedancia de 4 ohmios y sensibilidad de 87 dB/W/m, estos altavoces entregan audio nítido alimentados por amplificadores de potencia nominal de 30 W y picos de hasta 100 W. Su diseño compacto con profundidad de montaje de 58 mm (2.28") facilita la instalación en ubicaciones con espacio limitado a bordo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Woofer: 6.5' con cono de polipropileno (PP) resistente al aguaTweeter: Cúpula balanceada resistente al aguaImpedancia: 4 ohmiosRespuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHzSensibilidad: 87 dB / W / mProfundidad de montaje: 58 mm (2.28')</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de entrada máxima: 100 WPotencia de entrada nominal: 30 WImpedancia: 4 ohmSensibilidad: 87 dB / W / mRespuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altavoz: 6.5' cono PP resistente al aguaTweeter: Resistente al aguaDiámetro: 5' / 127 mmProfundidad de montaje: 2-5/16" / 58 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Par de altavoces marinos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Woofer de 6.5" con cono de polipropileno resistente al agua para durabilidad en ambientes marinos
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada con protección contra agua y corrosión
Característica 3	Respuesta de frecuencia 60 Hz - 20 kHz para reproducción de audio completa
Característica 4	Sensibilidad de 87 dB/W/m para rendimiento acústico eficiente con amplificadores estándar
Característica 5	Impedancia de 4 ohmios para compatibilidad optimizada con sistemas marinos
Característica 6	Profundidad de montaje de 58 mm (2.28") para instalación en espacios reducidos