



Altavoces Marinos / 6.5" / IPX5 / LED Multicolor / 260 W / Control RF / Rejilla UV

SKU: KFC1673MRBL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$2,883.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Par de altavoces marinos de 6.5" diseñados para condiciones náuticas exigentes. El cono de polipropileno certificado IPX5 garantiza resistencia al agua salada y ambientes húmedos, mientras que la rejilla negra con protección UV mantiene su integridad estética bajo exposición solar prolongada. Integran iluminación LED multicolor controlable mediante control remoto por radiofrecuencia, permitiendo personalización visual en embarcaciones. El sistema de tweeter de cúpula balanceada de media pulgada en material PEI asegura reproducción de agudos nítidos con igual resistencia hidráulica. Con una potencia nominal de 75 W y respuesta de frecuencia de 65 Hz a 21 kHz, ofrecen rendimiento acústico equilibrado para espacios abiertos marinos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Potencia máxima de entrada: 260 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Potencia nominal de entrada: 75 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Impedancia: 4 ohmios<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tweeter: 1/2" cúpula balanceada de PEI resistente al agua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Woofer: 6-1/2" cono de PP resistente al agua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sensibilidad: 86 dB / W / m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro: 144.8 mm (5-11/16")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Profundidad de montaje: 64.9 mm (2-9/16")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Peso: 1820 g (4.0 lb)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Construcción y Protección</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Construcción robusta con carcasa de polipropileno reforzado y rejilla negra con protección UV. El cono de polipropileno certificado IPX5 garantiza resistencia al agua salada y ambientes húmedos. El tweeter de cúpula balanceada de PEI ofrece una reproducción de agudos nítida y clara. El woofer de 6.5" proporciona graves potentes y claros. La iluminación LED multicolor controlable por radiofrecuencia permite personalizar el ambiente de la embarcación. El control remoto RF facilita la operación desde cualquier punto de la cubierta.</p></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia y Respuesta</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Potencia nominal: 75 W. Potencia máxima: 260 W. Impedancia: 4 ohmios. Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHz. Sensibilidad: 86 dB / W / m. Diámetro: 144.8 mm (5-11/16"). Profundidad de montaje: 64.9 mm (2-9/16"). Peso: 1820 g (4.0 lb).</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Control remoto RF incluido. Manual de instrucciones en español. Cable de conexión para el control remoto.</p></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Garantía</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Garantía de 3 años contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños por uso indebido o accidentes.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de polipropileno con certificación IPX5 para uso marino
Característica 2	Iluminación LED multicolor con control remoto RF incluido
Característica 3	Tweeter de cúpula balanceada de 1/2" resistente al agua
Característica 4	Rejilla negra con protección UV para exposición prolongada
Característica 5	Potencia nominal de 75 W con impedancia de 4 ohmios
Característica 6	Profundidad de montaje de 64.9 mm (2-9/16") para instalación versátil