



Altavoces Marinos / 6.5" / LED Multicolor / IPX5 / 260 W Máx / 4 Ohmios / 65 Hz - 21 kHz

SKU: KFC-1673MRWL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$2,823.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de altavoces marinos de 6.5" diseñados para instalación en embarcaciones y ambientes exteriores expuestos a condiciones climáticas severas. Integran iluminación LED multicolor con patrones variables controlables mediante control remoto por radiofrecuencia, permitiendo personalización visual del espacio. La construcción incorpora cono de polipropileno resistente al agua con protección UV, tweeter de cúpula balanceada de 1/2" (12.7 mm) sellado, y rejilla con tratamiento anti-rayos ultravioleta para garantizar durabilidad bajo exposición solar constante. Certificación IPX5 asegura protección contra proyección de agua, mientras que la impedancia de 4 ohmios y sensibilidad de 86 dB/W/m optimizan la compatibilidad con amplificadores marinos estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Par de altavoces marinos de 6.5" (165.1 mm) con rejilla color blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación LED multicolor con patrones variables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación IPX5: resistente a proyección de agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cono de polipropileno (PP) resistente al agua y rayos UV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter de cúpula balanceada de 1/2" (12.7 mm) de PEI resistente al agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 4 ohmios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad: 86 dB/W/m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de montaje: 2-9/16" (65.1 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de montaje: 144.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto RF incluido para cambio de patrón de colores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios de instalación incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima de entrada: 260 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal de entrada: 75 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 4 ohmios<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad: 86 dB/W/m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Woofer: 6-1/2" (165.1 mm) cono de PP resistente al agua<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter: 1/2" (12.7 mm) cúpula balanceada de PEI resistente al agua<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rejilla: color blanco, resistente a rayos UV<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 144.8 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de montaje: 2-9/16" (65.1 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: IPX5</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 bocinas LED marinas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto de RF para cambio de patrón de colores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación LED multicolor con patrones variables controlables
Característica 2	Certificación IPX5 para resistencia al agua en ambientes marinos
Característica 3	Cono de polipropileno con protección UV para exposición solar prolongada
Característica 4	Tweeter de cúpula balanceada de 1/2" (12.7 mm) resistente al agua
Característica 5	Control remoto RF incluido para cambio dinámico de efectos lumínicos
Característica 6	Sensibilidad de 86 dB/W/m para eficiencia acústica en espacios abiertos