



Altavoces Marinos Coaxiales / 6.5 Pulgadas / 100W Máxima / 30W Nominal / 4 Ohms / 60 Hz - 20 kHz

SKU: KFC1613MRB Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$872.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los altavoces marinos coaxiales de 6.5 pulgadas están diseñados para ofrecer reproducción de audio en ambientes náuticos exigentes. El cono de polipropileno y el tweeter de cúpula balanceada cuentan con construcción resistente al agua que soporta condiciones de salinidad y humedad elevadas. Con una potencia nominal de 30W y máxima de 100W, una impedancia de 4 ohmios y una sensibilidad de 87 dB/W/m, este par de altavoces se integra fácilmente con amplificadores marinos convencionales. Su respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz permite una reproducción full-range adecuada para espacios abiertos a bordo. El diseño de montaje compacto de 58 mm de profundidad facilita su instalación en salpicaderos y paneles con huecos reducidos.

Características Generales

- Color negro
- Cono de polipropileno resistente al agua
- Tweeter de cúpula balanceada resistente al agua
- Potencia máxima de entrada: 100W
- Potencia nominal de entrada: 30W
- Impedancia: 4 ohmios
- Sensibilidad: 87 dB/W/m
- Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz
- Diámetro de montaje: 5 pulgadas (127 mm)
- Profundidad de montaje: 2-5/16 pulgadas (58 mm)

Desempeño

- Potencia máxima de entrada: 100W
- Potencia nominal de entrada: 30W
- Impedancia: 4 ohmios
- Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz
- Sensibilidad: 87 dB/W/m

Físicas y de Instalación

- Tamaño de altavoz: 6-1/2 pulgadas
- Diámetro de montaje: 5 pulgadas (127 mm)
- Profundidad de montaje: 2-5/16 pulgadas (58 mm)
- Color: Negro

Contenido del Paquete

- Par de altavoces marinos coaxiales de 6.5 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de polipropileno sellado para condiciones marinas extremas
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada protegido contra salpicaduras
Característica 3	Sensibilidad de 87 dB para audio claro en exteriores
Característica 4	Respuesta 60 Hz a 20 kHz sin subwoofer adicional
Característica 5	100W máximos y 30W nominales compatibles con equipos marinos
Característica 6	Profundidad de montaje de 58 mm para espacios reducidos