



Altavoces marinos de torre serie Signature 3 con iluminación led de 7.7" Fusion

SKU: 10-02439-01 Marca: GARMIN Categoría: J!L AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$16,652.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Títulos (ocultos por instrucción) --> <div style='display: none;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Altavoces marinos de torre serie Signature 3 con iluminación led de 7.7" Fusion</h1> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>GARMIN - Modelo: 100243901</h2> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con tecnología de cono curvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tweeter con cúpula de seda <li style='margin-bottom: 5px;'>Bocina de gran tamaño <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de iluminación CRGBW mediante mando a distancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados bajo norma IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación led RGB <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz de 7.7" de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 4 ohm <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>*Requiere modelo opcional MS-CRGBWRC</p> </div> <!-- Sección de incluye --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Un par de altavoces Wake Tower (en función de lo que selecciones) <li style='margin-bottom: 5px;'>Documentación </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>General</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>224 x 385 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>196 x 328 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>176 x 304 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Coaxial <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del altavoz: SG-FL882SPW / SG-FL882SPC / SG-F882W: 8,8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia pico: 7,7': 280 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia RMS: 7,7': 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 7,7': 91 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 7,7': 60 Hz-22 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia nominal: 4 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de amplificador recomendada: 7,7': 25-120 W/Ch <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED: Sí, CRGBW <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación LED: 10,8-16 V de CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga LED: 300 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: De 0 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal de la bobina: 7,7': 1,4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de seguridad del compás: 7,7': 358 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tweeter: Cúpula de seda </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono curvo para dispersión óptima en ambientes abiertos
Característica 2	Tweeter de cúpula de seda para agudos cristalinos
Característica 3	Iluminación cRGBW controlable remotamente para ambientación
Característica 4	Protección IP65 para resistencia en condiciones marinas
Característica 5	Impedancia de 4 ohmios compatible con amplificadores estándar
Característica 6	Configuración coaxial para instalación simplificada en torre