



Altavoces Náuticos para Torre de Wake / 6.5 Pulgadas / 200W Pico / 50W RMS / IP67 / RGB LED / 4 Ohmios

SKU: 10-02583-00 Marca: GARMIN Categoría: J!L AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$9,285.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los altavoces náuticos para torre de wake de la serie XS están diseñados para instalaciones en embarcaciones donde se requiere audio de alta presión sonora y resistencia ambiental. Su configuración coaxial de 6.5 pulgadas integra un tweeter de cúpula de aluminio y un cono de polipropileno con borde textil, ofreciendo una respuesta de frecuencia de 80 Hz a 18 kHz con 50 W RMS y 200 W de potencia pico. La construcción cumple con la certificación IP67, garantizando protección contra el ingreso de agua y polvo en condiciones marinas exigentes. Además, incorporan iluminación LED RGB operable a 10.8-16 VDC con un consumo de 150 mA, permitiendo la personalización del ambiente lumínico a bordo. Su impedancia de 4 ohmios facilita la compatibilidad con amplificadores náuticos estándar del mercado.

Características Generales

- Altavoces coaxiales náuticos para torre de wake, 6.5 pulgadas
- Potencia: 50 W RMS / 200 W pico
- Sensibilidad: 91 dB
- Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz
- Impedancia: 4 ohmios
- Certificación IP67 contra agua y polvo
- Tweeter de cúpula de aluminio
- Cono de polipropileno con borde de tela
- Iluminación LED RGB integrada, 16 millones de colores
- Alimentación LED: 10.8-16 VDC, 150 mA

Desempeño Acústico

- Configuración: Coaxial de 6.5 pulgadas
- Potencia RMS: 50 W
- Potencia pico: 200 W
- Sensibilidad: 91 dB
- Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz
- Impedancia: 4 ohmios
- Tweeter: Cúpula de aluminio
- Cono: Polipropileno con borde textil

Físicas y Ambientales

- Tipo: Altavoces náuticos para torre de wake
- Certificación: IP67
- Resistencia: Agua y polvo
- Aplicación: Embarcaciones / Wakeboard

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;

Alimentación LED

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;

Sistema de Iluminación

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;

Gama cromática: 16 millones de colores

Voltaje de operación: 10.8 - 16 VDC

Consumo nominal: 150 mA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia IP67 para uso náutico extremo
Característica 2	Iluminación LED RGB con 16 millones de colores
Característica 3	Tweeter de cúpula de aluminio para audio detallado
Característica 4	Potencia pico de 200 W con RMS de 50 W
Característica 5	Respuesta de frecuencia 80 Hz - 18 kHz de alta fidelidad
Característica 6	Configuración coaxial de 6.5" para torre de wakeboard