



Altavoz 6" | Montaje en Techo | 20W | 70/100V | Dos Vías

SKU: EP-206T Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$932.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen 2 y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Altavoz de plafón, diseñado especialmente para ofrecer un sonido ambiental de alta calidad y claridad en cualquier espacio. Ideal para instalaciones comerciales, oficinas, hoteles y lugares de uso público, este altavoz combina discreción y rendimiento, integrándose en el techo para un audio envolvente y sin ocupar espacio visible. Su tecnología avanzada permite una reproducción fiel y un excelente rango de frecuencias, asegurando que cada anuncio, voz o música de fondo se escuche con total nitidez. Perfecto para sistemas de audio ambiental y voiceo, este altavoz es la solución ideal para aquellos que buscan una experiencia auditiva de primer nivel en sus instalaciones.</p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transformador Interconstruido de 70V/100V <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz para montaje en techo tipo empotrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de 6" <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 2.5/5/10/20W @ 100V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 1.25/2.5/5/10W @ 70V <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura en blanco </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Descripción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta 70-20KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 1.2Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad 92dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia Negro: COM, Azul: 4K, Rojo: 2K, Verde: 1K, Blanco: 500 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Medidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Díametro: 232mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 90mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de driver 6.5"X1, 1.5"X1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimension de corte 208mm </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia ajustable 2.5/5/10/20W para adaptarse a distintas zonas de cobertura
Característica 2	Transformador 70V/100V integrado para instalaciones en paralelo sin pérdida de señal
Característica 3	Respuesta de frecuencia 70 Hz - 20 kHz para reproducción fiel de voz y música
Característica 4	Sensibilidad de 92 dB para nivel de presión sonora óptimo con baja potencia
Característica 5	Diseño empotrado con corte de 208 mm para integración discreta en plafón
Característica 6	Configuración dos vías para separación de frecuencias y mayor claridad