



Altavoz Activo / 12 pulgadas / 1000 W / DSP Integrado / Respuesta 55 Hz - 20 kHz / Conexiones XLR, TRS, RCA

SKU: DBR12 Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Activas

\$16,448.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz activo de 12 pulgadas con amplificación de 1000 W, diseñado para aplicaciones de sonorización profesional en eventos, instalaciones fijas y producción audiovisual. Integra procesamiento digital de señal (DSP) que optimiza la respuesta acústica y garantiza reproducción precisa en todo el espectro de frecuencias. La respuesta de 55 Hz a 20 kHz permite cubrir rangos de graves extendidos y agudos definidos. Incorpora conectividad balanceada y no balanceada mediante entradas XLR, TRS y RCA, facilitando la integración con consolas, reproductores y equipos de procesamiento. El control remoto inalámbrico permite ajustar parámetros operativos sin necesidad de acceso físico directo al gabinete. Su estructura portátil con asas integradas y resistencia a impactos lo hace apto para despliegues móviles y condiciones de uso intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz activo de 12 pulgadas con amplificador de 1000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Procesamiento digital de señal (DSP) integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 55 Hz a 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas: XLR, TRS y RCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control remoto inalámbrico para ajustes a distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Asas integradas y construcción resistente a golpes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Potencia: 1000 W<li style='padding: 6px 0;'>Transductor: 12 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 kHz<li style='padding: 6px 0;'>Procesamiento: DSP digital integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Entrada XLR balanceada<li style='padding: 6px 0;'>Entrada TRS balanceada<li style='padding: 6px 0;'>Entrada RCA no balanceada<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto inalámbrico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Formato portátil con asas integradas<li style='padding: 6px 0;'>Construcción resistente a golpes<li style='padding: 6px 0;'>Apto para transporte y uso móvil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DSP integrado para reproducción precisa y fidelidad sonora
Característica 2	Respuesta de frecuencia extendida 55 Hz a 20 kHz
Característica 3	Múltiples conectores XLR, TRS y RCA para versatilidad de instalación
Característica 4	Control remoto inalámbrico para ajustes operativos a distancia
Característica 5	Diseño portátil con asas integradas para transporte facilitado
Característica 6	Construcción resistente a impactos para uso en campo y eventos