



Altavoz amplificado selectone 15W, para ubicaciones peligrosas, 120 Vca, gris

SKU: 300GCX-120 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$55,753.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El altavoz amplificado SelectOne®; modelo 300GCX está diseñado para producir tonos, mensajes de voz digitales y megafonía en vivo en entornos hostiles con altos niveles de ruido ambiental. El resistente cono del altavoz y el proyector están fabricados de aluminio hilado. El circuito de amplificación, el módulo de tono y el control de ganancia están contenidos en una carcasa construida de aluminio fundido. Todas las superficies están selladas con pintura en polvo. Las juntas a prueba de polvo y humedad brindan protección contra los elementos. Los parlantes amplificados SelectOne se utilizan individualmente o como parte de un sistema de notificación de emergencia en toda la planta. El módulo de tono universal modelo UTM con 32 tonos, o el módulo de tono personalizado modelo TM33-SD, se conecta a un solo altavoz amplificado SelectOne para uso independiente o a una unidad de comando SelectOne para señalización en toda la planta. Para la señalización en toda la planta, se instala un kit de conector en cada altavoz amplificado SelectOne y se conecta a un controlador central, una unidad de comando SelectOne o un centro de mensajes digitales CommCenter®. Las unidades de comando y los CommCenters transmiten tonos, mensajes de voz, melodías y megafonía en vivo a un número ilimitado de parlantes amplificados SelectOne. Las aplicaciones de SelectOne incluyen advertencia de emergencia, evacuación, inicio/despido, megafonía y señalización de control de procesos.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje:** 120 VCA
- Montaje:** Superficie
- Código:** T3, T2C, T6
- Corriente de funcionamiento:** 0,20 amperios a 120 VCA
- Temperatura de funcionamiento máxima:** -55 °C
- Temperatura de funcionamiento mínima:** 65 °C
- Salida de decibelios:** 110 a 3.00 m / 120 a 1.00 m
- Corriente de espera:** 30 mA a 120 VCA
- Grado de protección del gabinete:** Tipo 4X
- Altura:** 315.00 mm
- Ancho:** 200.00 mm
- Profundidad:** 216.00 mm
- Peso neto:** 2.50 Kg
- Peso de envío:** 3.00 Kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio fundido e hilado para máxima resistencia
Característica 2	32 tonos preprogramados con módulo UTM o TM33-SD
Característica 3	Megafonía en vivo en ambientes de alto ruido
Característica 4	Sellado con pintura en polvo en todas las superficies
Característica 5	Juntas a prueba de polvo y humedad
Característica 6	Operación extrema de -55°C a 65°C