



Altavoz amplificado selectone 15W, para ubicaciones peligrosas, 24 Vca / cd , gris

SKU: 300GCX-024 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$60,821.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICASEl altavoz amplificado SelecTone® modelo 300GCX está diseñado para producir tonos, mensajes de voz digitales y megafonía en vivo en entornos hostiles con altos niveles de ruido ambiental.El resistente cono del altavoz y el proyector están fabricados de aluminio hilado.El circuito de amplificación, el módulo de tono y el control de ganancia están contenidos en una carcasa construida de aluminio fundido.Todas las superficies están selladas con pintura en polvo.Las juntas a prueba de polvo y humedad brindan protección contra los elementos.Los parlantes amplificados SelecTone se utilizan individualmente o como parte de un sistema de notificación de emergencia en toda la planta. El módulo de tono universal modelo UTM con 32 tonos, o el módulo de tono personalizado modelo TM33-SD, se conecta a un solo altavoz amplificado SelecTone para uso independiente o a una unidad de comando SelecTone para señalización en toda la planta.Para la señalización en toda la planta, se instala un kit de conector en cada altavoz amplificado SelecTone y se conecta a un controlador central, una unidad de comando SelecTone o un centro de mensajes digitales CommCenter®. Las unidades de comando y los CommCenters transmiten tonos, mensajes de voz, melodías y megafonía en vivo a un número ilimitado de parlantes amplificados SelecTone.Las aplicaciones de SelecTone incluyen advertencia de emergencia, evacuación, inicio/despido, megafonía y señalización de control de procesos.ESPECIFICACIONESCaracterísticas eléctricasVoltaje: 24 VCCCorriente de funcionamiento: 0,67 amperios a 24 VCCCorriente de espera: 50 mA a 24 VCCCaracterísticas físicasMontaje: SuperficieAltura: 315.00 mmAncho: 201.00 mmProfundidad: 216.00 mmPeso neto: 2.50 KgPeso de envío: 3.00 KgCaracterísticas ambientalesTemperatura de funcionamiento mínima: -55°CTemperatura de funcionamiento máxima: 65°CGrado de protección: Tipo 4XCódigo T: T3, T2C, T6Rendimiento acústicoSalida de decibeles: 110 a 3.00 m / 120 a 1.00 m

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Altavoz amplificado de 15W para ambientes ruidosos
Característica 2	Diseño resistente en aluminio fundido y aluminio hilado
Característica 3	Protección IP66 y tipo 4X contra polvo y agua
Característica 4	Funcionamiento en temperaturas extremas (-55°C a 65°C)
Característica 5	Salida acústica de 110dB a 3m / 120dB a 1m
Característica 6	Módulo de tono universal con 32 tonos predefinidos