



Altavoz amplificado Selectone, UL y cUL, 24 Vcd, montaje en superficie

SKU: 50GC-024-BG Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$11,679.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>SelecTone modelo: 50GC</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El altavoz amplificado SelecTone modelo 50GC está diseñado específicamente para sistemas de notificación de emergencia y megafonía profesional. Cuenta con una bocina reentrante corta y plegada que proporciona una salida de dBa óptima y respuesta de frecuencia superior para tonos nítidos y mensajes de voz digitales claros. Su construcción compacta de 140x140x81 mm lo hace ideal para instalaciones en oficinas, pasillos, recepción y áreas de plantas donde se requiere dispersión uniforme del sonido. Compatible con módulos de tono universal UTM (32 tonos) y módulos personalizados TM33-SD, puede operar de forma independiente o integrado en sistemas centralizados de comando SelecTone y CommCenter para señalización en toda la planta.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Notificación de emergencia y megafonía<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Altavoz amplificado con bocina reentrante<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Compacto y atractivo para interiores<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Exterior: Con caja posterior WB resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 5px;'>Integración: Compatible con sistemas SelecTone y CommCenter<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionalidades: Tonos, mensajes de voz digitales, megafonía en vivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Mínima: -35°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Míxima: 66°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Exterior: Con caja WB resistente a intemperie</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Plantas industriales<li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Paginación y megafonía<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de notificación en toda la planta</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bocina reentrante plegada para respuesta de frecuencia óptima
Característica 2	Compatible con módulo UTM de 32 tonos personalizables
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 4	Diseño compacto para oficinas y pasillos
Característica 5	Conexión a sistema central de notificación
Característica 6	Tonos nítidos para voz digital y megafonía