



Altavoz Coaxial 2 Vías / 6.5" / 75 W RMS / Tweeter Seda 25 mm / Sensibilidad 90 dB / Respuesta 48 Hz-25 kHz / 4 Ohmios

SKU: 10-03172-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$13,395.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz coaxial bidireccional de 6.5 pulgadas diseñado para aplicaciones de car audio que requieren reemplazo directo de equipos de fábrica con mejora significativa en fidelidad. El sistema integra un cono de polipropileno relleno de minerales que proporciona rigidez estructural y respuesta lineal en el rango medio-bajo, complementado por una bobina de voz de 30 mm capaz de manejar 75 W RMS continuos con picos de hasta 150 W por canal. El tweeter de cúpula de seda de 25 mm extiende la respuesta de frecuencia hasta 25 kHz con reproducción de agudos suaves y sin fatiga auditiva, logrando una integración natural entre medios y altos. Con sensibilidad de 90 dB (1 W/1 m) e impedancia nominal de 4 ohmios, ofrece compatibilidad universal con amplificadores estándar de vehículos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Altavoz coaxial 2 vías de 6.5 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>75 W RMS con picos hasta 150 W por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter de cúpula de seda de 25 mm (1")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad de 90 dB (1 W/1 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta de frecuencia de 48 Hz a 25 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia nominal de 4 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cono de polipropileno mineral para medios y bajos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bobina de voz de 30 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia RMS: 75 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia pico: 150 W por canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sensibilidad: 90 dB (1 W/1 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Respuesta: 48 Hz - 25 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Impedancia: 4 ohmios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Configuración: Coaxial 2 vías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro: 6.5 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cono: Polipropileno mineral<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tweeter: Cúpula de seda 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Bobina de voz: 30 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Uso: Car audio / Automotriz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de instalación: Reemplazo de fábrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatibilidad: Amplificadores 4 ohmios<li style='padding: 6px 0;'>Categoría: Sistema componentes-coaxial</div></div></div></div>