

Sin imagen disponible

Altavoz Coaxial / 6.5 Pulgadas / 50 W RMS / 4 Ohm / 90.5 dB / 48 Hz a 24 kHz

SKU: 10-03187-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$3,257.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Esta bocina coaxial bidireccional de 6.5 pulgadas está diseñada para aplicaciones de audio vehicular que demandan precisión tonal y operación estable bajo condiciones de alta exigencia. Integra un cono de polipropileno reforzado con minerales que proporciona rigidez estructural y estabilidad térmica, logrando una reproducción precisa de medios y graves sin coloración audible ni fatiga a niveles elevados. El tweeter de cúpula de aluminio de 19 mm, montado en configuración coaxial, extiende la respuesta de frecuencia hasta 24 kHz con agudos nítidos y definidos. Con una sensibilidad de 90.5 dB a 1 W/1 m y una impedancia nominal de 4 ohm, ofrece compatibilidad eficiente con amplificadores estándar de car audio. Su capacidad de gestión continua de 50 W RMS asegura un desempeño sostenido sin comprometer la integridad del transductor.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración coaxial bidireccional de 6.5 pulgadasPotencia continua de 50 W RMSSensibilidad de 90.5 dB a 1 W/1 mRespuesta de frecuencia de 48 Hz a 24 kHzImpedancia nominal de 4 ohmCono de polipropileno reforzado con mineralesTweeter de cúpula de aluminio de 19 mm (0.75')</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: Coaxial bidireccionalPotencia RMS: 50 WSensibilidad: 90.5 dB @ 1 W/1 mRespuesta de frecuencia: 48 Hz - 24 kHzImpedancia nominal: 4 Ohm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro del woofer: 6.5 pulgadasMaterial del cono: Polipropileno reforzado con mineralesTweeter: Cúpula de aluminio de 19 mm (0.75')Aplicación: Audio vehicular</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>No especificado por el fabricante</div></div>