

Sin imagen disponible

Altavoz Coaxial Car Audio / 5.25 Pulgadas / 50 W RMS / 4 Ω / 89 dB / Respuesta 54 Hz - 24 kHz

SKU: 10-03122-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$3,257.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz coaxial bidireccional de 5.25 pulgadas diseñado para aplicaciones de car audio que requieren reemplazo directo de equipos de fábrica con mejora inmediata en fidelidad. El cono de polipropileno mineralizado proporciona rigidez estructural controlada que minimiza la distorsión por resonancia, mientras que el tweeter de cúpula de aluminio de 0.75 pulgadas extiende la respuesta de agudos hasta 24 kHz con claridad. La arquitectura de bobina de voz de 1 pulgada (25 mm) gestiona la disipación térmica para sostener 50 W RMS en operación continua sin compresión. Con una sensibilidad de 89 dB a 1 W/1 m y una impedancia nominal de 4 Ω, el altavoz permite integración eficiente con amplificadores estándar de vehículo. Su profundidad de montaje de 62 mm facilita la instalación en ubicaciones con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Coaxial bidireccional para car audioDiámetro del woofer: 5.25 pulgadasPotencia RMS: 50 WImpedancia nominal: 4 ΩSensibilidad: 89 dB a 1 W/1 mRespuesta de frecuencia: 54 Hz a 24 kHzMaterial del cono: Polipropileno mineralizadoTweeter: Cúpula de aluminio de 0.75 pulgadasBobina de voz: 1 pulgada (25 mm)Profundidad de montaje: 62 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Potencia RMS: 50 WImpedancia: 4 ΩSensibilidad: 89 dB (1 W/1 m)Respuesta de frecuencia: 54 Hz - 24 kHzTweeter: Cúpula de aluminio 0.75'Bobina de voz: 1' (25 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Diámetro: 5.25 pulgadasConfiguración: Coaxial bidireccionalCono: Polipropileno mineralizadoProfundidad de montaje: 62 mmAplicación: Car audio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Altavoz coaxial JL Audio C1 de 5.25'Accesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div>