



Altavoz Colgante | 70V/100V | 10W | Woofer 6.5" | Tweeter 1 | Cobertura cónica de 88° | Uso en Interior

SKU: DS-QAZ0510G1 Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas Colgantes

\$1,720.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Banner principal --> <!-- Contenedor principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Descripción y especificaciones --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><!-- Descripción --><!-- Especificaciones --> <div style='border-left: 6px solid #BB0013; border-radius: 12px; padding: 1.5rem; margin-bottom: 20px; background-color: rgba(187, 0, 19, 0.05);'><p style='font-size: 1.05rem; text-align: justify; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Especificaciones:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 10W<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 8Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad (1m, 1W): 89dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Presión acústica máxima: 98dB SPL<li style='margin-bottom: 5px;'>Distorsión armónica total (THD): ≤1%<li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 120Hz ~ 20kHz (-10dB)<li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de altavoz: 1 x tweeter de 1.0" y 1 x woofer de 6.5"<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de cobertura: 88° cónico<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cuerpo de PC, base de ABS<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø242.78 mm x 214.78 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Aprox. 2.7 kg (con empaque: 2.9 kg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 45°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: <90% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Interior. Es ideal para espacios como tiendas, oficinas y centros comerciales.<p style='margin-top: 15px; color: inherit;'>NOTA: La bocina requiere amplificador de alta impedancia modelos recomendados: DS-QAE0A60G1-VB </p></div><!-- Imagen de topología --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'></div><!-- Imagen final --> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con líneas de distribución 70V/100V para instalaciones extensas
Característica 2	Requiere amplificador externo para flexibilidad en configuración de zona
Característica 3	Presión acústica máxima de 98 dB SPL para ambientes comerciales
Característica 4	THD ?1% para reproducción de audio clara y fidelidad
Característica 5	Cuerpo de PC y base de ABS para durabilidad en interiores
Característica 6	Operación estable de -10°C a 45°C y humedad <90%