



Altavoz Colgante | 70V/100V | 30W | Woofer 6.5" | Tweeter 1 | Cobertura Cónica de 90° | Uso en interior

SKU: DS-QAZ0530G1 Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas Colgantes

\$2,556.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Banner principal --> <!-- Contenedor principal con diseño responsivo --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2rem; margin-bottom: 2rem;'><!-- Contenedor de texto --><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><!-- Descripción del producto --><div style='border-left: 6px solid #BB0013; border-radius: 12px; padding: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 1rem 0; text-align: justify;'>El Altavoz Colgante Análogo de 30W de Hikvision ofrece un rendimiento acústico sobresaliente para aplicaciones en interiores. Equipado con un tweeter de 1 pulgada y un woofer de 6.5 pulgadas, proporciona una cobertura cónica de 90° y una respuesta de frecuencia amplia de 80 Hz a 20 kHz. Su diseño resistente, disponible en blanco o negro, lo hace ideal para instalaciones en tiendas, centros comerciales y áreas públicas.</p></div><!-- Especificaciones --><div style='border-left: 6px solid #BB0013; border-radius: 12px; padding: 1.5rem;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 1rem 0; font-weight: bold;'>Especificaciones:</p><ul style='padding-left: 1.25rem; margin: 0 0 1rem 0; color: inherit; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Potencia nominal: 30W<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Impedancia: 8Ω<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>70V/100V<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Sensibilidad (1m, 1W): 92dB<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>1 x tweeter de 1.0" y 1 x woofer de 6.5"<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Presión acústica máxima: 104dB<p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'>NOTA: La bocina requiere amplificador, modelo recomendado: DS-QAE0A60G1-VB</p></div></div><!-- Imagen de topología --><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'></div></div><!-- Imagen final --> <!-- Separador final --><div style='height: 2px; width: 100%; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 2rem 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección de impedancia 87, 70V o 100V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Cobertura cónica de 90° para distribución uniforme del sonido
Característica 3	Respuesta de frecuencia 80 Hz - 20 kHz para audio completo en voz y música
Característica 4	Sensibilidad 92 dB con presión acústica máxima de 104 dB
Característica 5	Diseño resistente disponible en blanco o negro para adaptarse al entorno
Característica 6	Requiere amplificador externo para operación (no incluido)