



Altavoz Colgante Comercial | 6.5 in | 2 Vías, 300w | 8 Ohms | 70v/100v | Negro

SKU: VXH6B Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Colgantes

\$11,010.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/Yamaha_logo.png' alt='Logo Yamaha'> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/VXH/vxh-series.jpg' alt='Serie VXH'> </div> <!-- Sección con imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/VXH/VXH6B.jpg' alt='VXH6B'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Serie VXH</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Los altavoces colgantes de la serie VXH son una opción ideal para techos inclinados o de estructura abierta, ya que agregan versatilidad para una variedad de entornos y necesidades de sonido.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Los entornos arquitectónicos limpios requieren accesorios que se mezclen a la perfección con sus entornos y mantengan la funcionalidad completa.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>La serie VXH combina un rendimiento acústico sin precedentes y un diseño inspirado en instrumentos musicales que se sentirá como en casa en una amplia variedad de entornos.</p> </div> <!-- Sección con video --> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/BHsi0yCiKv4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo: 2 vías <li style='margin-bottom: 5px;*> Respuesta en frecuencia: 57 Hz-20 kHz <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia máxima: 300 W <li style='margin-bottom: 5px;*> Dispersión: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*> Sensibilidad: 94dB <li style='margin-bottom: 5px;*> Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporte: Conexiones de baja y alta impedancia <li style='margin-bottom: 5px;*> Empaque: 1 pieza <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Rejilla: Aluminio con pintura en polvo <li style='margin-bottom: 5px;*> Toma de poste: 35mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Impedancia: 70/100v (60W, 30W, 15W) y 8 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 340mm x 368 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 5.7 kg/unidad <li style='margin-bottom: 5px;*> Clasificación: IP45 <li style='margin-bottom: 5px;*> Rejilla: Pintables con pestillos magnéticos </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Se admiten conexiones de alta y baja impedancia, y la potencia de los altavoces se puede cambiar fácilmente incluso después de la instalación. La necesidad de unidades adicionales se minimiza y los sistemas se pueden diseñar para cumplir idealmente con los requisitos de cualquier aplicación.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta de frecuencia 57 Hz-20 kHz
Característica 2	Dispersión amplia de 120 grados
Característica 3	Rejilla magnética de aluminio resistente
Característica 4	Selector dual 70V/100V y 8 ohmios
Característica 5	Diseño inspirado en instrumentos musicales
Característica 6	Ideal para techos inclinados y espacios abiertos