



Altavoz Colgante Comercial | 8 in | 2 Vías, 300w | 8 Ohms | 70v/100v | Negro

SKU: VXH8B Marca: YAMAHA Categoría: Bocinas Colgantes

\$13,284.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Imagen Principal --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>POTENCIA QUE SUENA MUY BIEN</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Los altavoces colgantes de la serie VXH son una opción ideal para techos inclinados o de estructura abierta, ya que agregan versatilidad para una variedad de entornos y necesidades de sonido. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El modelo VXH6 de 8 pulgadas ofrece dispersión amplia para usar donde los altavoces se van a suspender en una posición relativamente baja. Instalación para techos altos, grandes espacios y estructuras abiertas o techos inclinados. </p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto 2 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Los entornos arquitectónicos limpios requieren accesorios que se mezclen a la perfección con sus entornos y mantengan la funcionalidad completa. La serie VXH combina un rendimiento acústico sin precedentes y un diseño inspirado en instrumentos musicales que se sentirá como en casa en una amplia variedad de entornos. </p> </div> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BHsi0yCiKv4' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 2 vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta en frecuencia: 57 Hz-20 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia PGM: 180 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispersión: 75° <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 94dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte: Conexiones de baja y alta impedancia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rejilla: Aluminio con pintura en polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Toma de poste: 35mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 70/100v (60W, 30W, 15W) y 8 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (Ø x D): 356mm x 434 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.2 kg/unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP45 (al impermeabilizar el orificio de la tapa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rejilla: Pintable con pestillo magnético </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño para techos inclinados y estructuras abiertas
Característica 2	Dispersión de 75° para cobertura sonora precisa
Característica 3	Conexiones múltiples 70V/100V y 8 ohmios
Característica 4	Rejilla de aluminio con acabado en pintura en polvo
Característica 5	Protección IP45 para entornos exigentes
Característica 6	Estética inspirada en instrumentos musicales