



Altavoz Colgante / Transformador 70V/100V / Potencia Ajustable 60W / Dispersión 360° / Sensibilidad 102 dB

SKU: SF-600W    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Bocinas Colgantes

\$1,962.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz colgante diseñado para sistemas de sonorización profesional en instalaciones de gran escala. Incorpora transformador de línea 70V/100V que minimiza pérdidas de señal en distancias extendidas y facilita la conexión paralela de múltiples unidades sin necesidad de cálculos de impedancia. La dispersión acústica de 360° garantiza cobertura sonora uniforme en espacios abiertos con techos elevados. La carcasa de plástico resistente a condiciones ambientales permite su despliegue en entornos industriales, comerciales e institucionales. Potencia ajustable en seis niveles para adaptación a distintas demandas de cobertura y nivel de presión sonora requerido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Transformador 70V/100V integrado para menor pérdida de señal en largas distancias</li><li>Ángulo de dispersión de sonido de 360°</li><li>Potencia ajustable hasta 60W en 100V</li><li>Potencia ajustable hasta 30W en 70V</li><li>Sensibilidad de 102 dB para audio nítido e inteligible</li><li>Carcasa plástica resistente a condiciones ambientales</li><li>Conexión en paralelo simplificada de múltiples altavoces</li><li>Ideal para techos altos y espacios abiertos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispersión: </strong> 360°</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensibilidad:</strong> 102 dB</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia 100V:</strong> 7.5W, 10W, 15W, 20W, 30W, 60W</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia 70V:</strong> 3.75W, 5W, 7.5W, 10W, 15W, 30W</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Transformador:</strong> 70V/100V integrado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje:</strong> Colgante para techo</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa:</strong> Plástico resistente a condiciones ambientales</li><li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones recomendadas:</strong> Techos altos y espacios abiertos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Aeropuertos</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Maquiladoras</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Hospitales</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Universidades</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Centros comerciales</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Tiendas y plazas comerciales</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transformador 70V/100V integrado para instalaciones extensas en paralelo |
| Característica 2 | Potencia seleccionable en 6 niveles según requerimiento de cobertura     |
| Característica 3 | Dispersión circular 360° para cobertura uniforme en espacios amplios     |
| Característica 4 | Carcasa plástica resistente para entornos industriales y comerciales     |
| Característica 5 | Conexión en paralelo simplificada sin cálculo de impedancias complejas   |
| Característica 6 | Sensibilidad de 102 dB para reproducción inteligible a larga distancia   |