



Altavoz de 2 vías | exteriores | 70V / 100V | woofer de 6.5 in | negro

SKU: ULTRASCAP12 Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$45,134.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/truaudio-logo.png' alt='Logo'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/OLSeries/OLSeries2.png' alt='Producto'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>OL Series</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*> El altavoz para exteriores comercial de montaje en superficie TruAudio está equipado con configuraciones de tomas de 70v y 100v para crear fácilmente un sistema de audio distribuido en un espacio comercial. Un woofer de polipropileno de 6.5 'de alta excursión proporciona una extensión de graves baja, y el tweeter de cúpula blanda de 1' proporciona claridad precisa en un área amplia. </p> </div> <!-- Características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*> La clasificación IP66 proporciona resistencia ambiental y protección contra elementos exteriores. Con un gabinete resistente a la intemperie, resistente a temperaturas extremas y una parrilla de aluminio resistente a la corrosión, lo que lo hace perfecto para cualquier aplicación en exteriores. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/OLSeries/OLSeries1.png' alt='Instalación'> </div> </div> <!-- Características adicionales --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Truaudio/truaudiogif1.gif' alt='Animación'> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de altavoz: En el techo 70v de 2 vías <li style='margin-bottom: 5px;*> Tweeter: Cúpula de seda de 1 ' <li style='margin-bottom: 5px;*> Woofer: Polipropileno de 6.5 ' <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de parrilla: Malla de Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*> Sensibilidad: 86dB <li style='margin-bottom: 5px;*> Requiere amplificador: 70/100V (No trabaja en 8 Ohms) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Power: 30 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*> Respuesta frecuente: 55 - 20k Hz (+/- 3dB) <li style='margin-bottom: 5px;*> Sistema Alta Impedancia: 70V / 100V <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de montaje: Soporte en U <li style='margin-bottom: 5px;*> 70V TAPS: 2W-30W seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;*> 100V TAPS: 4W-30W seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 11.9 '(303 mm) de diámetro, 8.5' (215 mm) de profundidad, 7.5 '(191 mm) de diámetro </div> </div> <!-- Montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*> El soporte de montaje de bajo perfil permite un rango de movimiento vertical u horizontal de 120 grados. Disponible en acabados blanco o negro. </p> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/u5Km-nG8IZo' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/PPTOgnp9IB0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración 70V y 100V para audio distribuido eficiente en espacios comerciales
Característica 2	Woofer de polipropileno de 6.5 in con extensión de graves profundos
Característica 3	Tweeter de cúpula blanda de 1 in para claridad precisa en áreas amplias
Característica 4	Protección IP66 contra polvo y agua para ambientes exteriores exigentes
Característica 5	Montaje flexible con cobertura de 120° vertical y horizontal
Característica 6	Gabinete resistente a intemperie con parrilla de aluminio anticorrosión