



Altavoz de 2 vías | exteriores | 70V / 100V | woofer de 6.5 in | negro

SKU: OL-70V-6BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$5,574.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección principal con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: bold;'>OL Series</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El altavoz para exteriores comercial de montaje en superficie TruAudio está equipado con configuraciones de tomas de 70v y 100v para crear fácilmente un sistema de audio distribuido en un espacio comercial. Un woofer de polipropileno de 6.5 'de alta excursión proporciona una extensión de graves baja, y el tweeter de cúpula blanda de 1' proporciona claridad precisa en un área amplia. </p> </div> </div> <!-- Sección con características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La clasificación IP66 proporciona resistencia ambiental y protección contra elementos exteriores. Con un gabinete resistente a la intemperie, resistente a temperaturas extremas y una parrilla de aluminio resistente a la corrosión, lo que lo hace perfecto para cualquier aplicación en exteriores. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El soporte de montaje de bajo perfil permite un rango de movimiento vertical u horizontal de 120 grados. Disponible en acabados blanco o negro. </p> </div> </div> <!-- GIF --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de altavoz: En el techo 70v de 2 vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Tweeter: Cúpula de seda de 1' <li style='margin-bottom: 5px;'>Woofer: Polipropileno de 6.5' <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de parrilla: Malla de Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 86dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere amplificador: 70/100V (No trabaja en 8 Ohms) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Power: 30 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta frecuente: 55 - 20k Hz (+/-3dB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Alta Impedancia: 70V / 100V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Soporte en U <li style='margin-bottom: 5px;'>70V TAPS: 2W-30W seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>100V TAPS: 4W-30W seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 11.9 '(303 mm) de diámetro, 8.5' (215 mm) de profundidad, 7.5 '(191 mm) de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.5 Kg </div> </div> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TdvdSypyvWc' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uSKm-nG8IZo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/PPTOgnp9IBO' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema 70V/100V para audio distribuido sin amplificadores dedicados
Característica 2	Woofer de polipropileno de alta excursión para extensión de graves
Característica 3	Tweeter de cúpula blanda de 1 in para dispersión precisa de agudos
Característica 4	IP66 con gabinete resistente a intemperie y temperaturas extremas
Característica 5	Cobertura de 120° vertical y horizontal para flexibilidad de instalación
Característica 6	Parrilla de aluminio anticorrosión para durabilidad en exteriores